

SVAŘOVACÍ INVERTOR GAMA 131



Svařovací invertor určený pro údržbářské dílny a domácí kutily, vyznačuje se vysokým výkonem a nízkým příkonem (při 80A svařovacího proudu je příkon jen 2.3 kVA).

Objednávací číslo: 2144

Výrobce: Omicron

3 990,00 Kč
3 297,52 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

Kompletní popis:

Nová řada svařovacích invertorů, určená ke svařování pomocí metody MMA (obalenou elektrodou) a metodou TIG s dotykovým zapalováním (svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou). Invertory jsou vybaveny funkcemi HOTSTART, ANTISTICK a ARCFORCE.

GAMA 131 jsou určeny pro náročnější domácí kutily, údržbářské dílny a drobné montážní práce. Svařovací invertor určený pro údržbářské dílny a domácí kutily, vyznačuje se vysokým výkonem a nízkým příkonem (při 80A svařovacího proudu je příkon jen 2.3 kVA). Proudový rozsah 10-130A, nepřetržitý provoz 80A, požadované jištění 16A. Svařovací invertor je vhodný pro trvalé svařování elektrodou do průměru 2.5mm, při svařování elektrodou 3.2mm na max.proud vypne po cca 2-3 elektrodě (dle okolní teploty).

Svařovací proud: 10-130A

Trvalé zatížení: 80A

Rozměry: 270x130x240

Hmotnost: 5,1kg

Doporučené položky k nákupu:



Sv.kabely komplet 3m 16mm² ESAB Confort

Svařovací kabely pro svařovací invertory do 130A (trvalé svařování elektrodami do průměru 2.5mm, občasné svařování elektrodou o průměru 3.2mm). Průřez kabelů 16mm², délka kabelů 3m.

1 226,00 Kč

1 013,00 Kč bez DPH

Na výrobu jsou použity kvalitní kabely od renomovaného italského...



Prodlužovací kabel na bubnu 20m 3x2.5mm² (vhodný pro invertory)

Naviják prodlužovacího přívodu s vestavnou zásuvkou 4 x 2P+PE s ochrannými víčky proti pronikání prachu a 20m kabelem H05VV-F3G2,5, buben 230mm z odolného plastu pro pohodlné navinutí celé délky kabelu, kvalitní kabel s plastovou izolací pro střední...

1 736,00 Kč

1 435,00 Kč bez DPH



Elektrody Böhler Q E 7018-1 2,5mm * 350mm (Böhler FOX 7018)

Nejběžnější bazická elektroda s garantovanými mechanickými vlastnostmi až do -30 °C vhodná pro nelegované oceli, odlitky, oceli nižší čistoty, s vyšším obsahem uhlíku, výplň pro návar těchto ocelí, kombinace s Hardox, konstrukce, zásobníky,...

754,00 Kč

623,20 Kč bez DPH



Kladívko na strusku kovové

Kladívko na oklepávání strusky po svařování obalenou elektrodou. Celokovové násada s odpruženou rukojetí.

91,00 Kč

75,50 Kč bez DPH