

HOŘÁK ABIMIG® A T 155 LW 3M PŘIPOJENÍ EURO

Nově vyvinuté superlehké svařovací hořáky MIG/MAG série "ABIMIG® A T LW" s univerzální ergonomickou dvoukomponentní rukojetí nabízejí flexibilitu v perfektnosti.



Objednací číslo: 006.D810.1

Výrobce: BINZEL

4 606,00 Kč
3 807,00 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Nově vyvinuté superlehké svařovací hořáky MIG/MAG série "ABIMIG® A T LW" s univerzální ergonomickou dvoukomponentní rukojetí nabízejí flexibilitu v perfektnosti. V důsledku toho, že jsou standartně vybaveny kulovým kloubem, lehkým hadicovým svazkem "Bikox® LW" a rovněž v rozsahu 360° otočnými a výměnnými hrdly, umožňují svářečům ergonomické a uvolněné svařování v jakékoliv poloze.

- nová konstrukce hořáku a lehký hadicový svazek "Bikox® LW" - snížení váhy hořáku až o 50%
- nově navržená ergonomická rukojeť, dodávaná na přání též s Up/Down modulem - zvýšení pracovního komfortu
- univerzální držák špičky (držák špičky, plynový rozptylovač a držák plynové hubice v jednom) - snížení počtu spotřebních dílů a tím také provozních nákladů
- tepelně izolovaná plynová hubice s připojením na závit - delší životnost hořáku a snížení provozních nákladů
- otočné a rychle výměnné hrdlo hořáku - zvýšení pracovního komfortu a snížení servisních nákladů

PARAMETRY:

Zatížení: 190 A CO2 // 180 A Směsný plyn M21 (DIN EN ISO 14175)

Zatěžovatel: 60%

Pro průměr drátu: 0,8 - 1,0 mm

Délka hořáku: 3 metry

Obrázek může být ilustrační.