

# SVAŘOVACÍ POLOAUTOMAT OMI 206 ČTYŘKLADKA MIG/MAG



Klasický svářecí poloautomat pro svařování v ochranné atmosféře MIG-MAG.

**Objednací číslo:** 2679

**Výrobce:** Omicron

**20 419,00 Kč**

16 875,00 Kč bez DPH



## Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	18 750,00	22 688,00
Dlouhodobě snížená cena -10%:	ks	16 875,00	20 419,00

## Kompletní popis:

**Pouze do vyprodání skladových zásob. Výroba byla ukončena.**

Klasický svářecí poloautomat pro svařování v ochranné atmosféře MIG-MAG.

Konstrukce svářecích poloautomatů OMI zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svařovací vlastnosti v široké oblasti použití. Při použití vhodné ochranné atmosféry lze svářet všechny druhy nízkolegovaných ocelí.

Díky vysoce výkonnému chlazení a měděnému vinutí lze zdroj použít pro dlouhodobé nasazení v těžkém průmyslu.

### Výbava:

OMI 206 umožňuje elektronicky nastavit délku bodu, pomalých pulzů či přepnout stroj do režimu čtyřtakt. Všechny tyto funkce jsou řízeny mikroprocesorem. Eurokoncovkou je možné připojení hořáků 3,4,5 m. Ve zdroji je nainstalován kvalitní a výkonný čtyřkladkový podavač, všechny čtyři kladky jsou hnané.

### Součást dodávky:

- svařovací zdroj
- zemnicí kabel
- plynová hadička
- cívkový adaptér

Zatěžovatel: Měřeno při 40°C

40% - 200A - 24V

60% - 170A - 22,5V

100% - 135A - 20,75V

Český výrobek.

Parametry  
hmotnost: 59,5kg  
napájecí napětí: 3x400V  
proudový rozsah: 30-200A  
rozměry: 490x660x740

Zatěžovatel: Měřeno při 40°C  
40% - 200A - 24V  
60% - 170A - 22,5V  
100% - 135A - 20,75V

## Doporučené položky k nákupu:



### Hořák Binzel B-LINE MB-15 3m KZ-2 bez krabice a příslušenství

Ekonomická varianta hořáků Binzel určená pro méně náročné využití.

**1 000,00 Kč**

826,45 Kč bez DPH



### Hořák Parker SGB 150 4m ALFA IN

Plýnem chlazený svařovací hořák MIG pro méně náročné svářečské práce drátem o průměru 0.6-0.8mm.

**2 085,00 Kč**

1 723,00 Kč bez DPH



### Drát SG2 pr.0.8 á 15kg WELDO G3Si1

Svařovací dráty WELDO G3Si1 pro svařování uhlíkových ocelí

**964,00 Kč**

796,50 Kč bez DPH



### Redukční ventil CO2 200bar/32litrů ProControl

Nový typ redukčního ventilu na oxid uhlíčitý (CO2) od výrobce GCE Autogen Chotěboř.

**2 088,00 Kč**

1 725,75 Kč bez DPH



### Separáčn  sprej BINZEL 400ml

Nejpoužívanější separáčn  sprej na ochran svařovacích hubic.

**79,00 Kč**

65,29 Kč bez DPH



### Sada vybavení pro hořák MB-15 v plastovém organizeru

Spotřební díly pro hořák typu MB-15 a kompatibilní v praktické uzavíratelné plastové krabičce.

**708,00 Kč**

585,00 Kč bez DPH



### Lahev CO2 15kg včetně náplně

Nová lahev CO2 15kg, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně.

**6 285,00 Kč**

5 194,21 Kč bez DPH