

RV CO2 DIN+ FLOW N1 S PRŮTOKOMĚREM A OHŘEVEM 24V



Redukční ventil na oxid uhličitý (CO2) od výrobce GCE Autogen Chotěboř. Ventil je vybaven ohřivačem plynu proti zamrznání. Ohřivač má napájecí napětí 24V (např. svařovací zdroje Omicron, Alfa, KIT atd). Maximální vstupní tlak: 200 bar, jmenovitý průtok: 0-32 l/min

Objednací číslo: 0783054

Výrobce: GCE

4 974,00 Kč

4 111,00 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

Kompletní popis:

Redukční ventil na oxid uhličitý (CO2) od výrobce GCE Autogen Chotěboř. Ventil je vybaven ohřivačem plynu proti zamrznání. Ohřivač má napájecí napětí 24V (např. svařovací zdroje Omicron, Alfa, KIT atd)

Tento původní typ RV již nedostupný! Nový typ RV naleznete zde: [RV CO2 PROCONTROL N1 s průtokoměrem a ohřevem 24V](#)

Maximální vstupní tlak: 200 bar

Maximální výstupní tlak: ---

Jmenovitý průtok: 0-32 l/min

Připojovací závit vstup: G 3/4"

Připojovací závit výstup: G 1/4"