

## KITIN 1500 HF



Svařovací invertorové stroje KITin 1500HF až 1900HF jsou elektronické zdroje svařovacího proudu s digitálním řízením všech parametrů pro svařování metodou TIG s HF bezkontaktním zapalováním

**Objednací číslo:** 50113 / 4444

**Výrobce:** Kuhntreiber

**16 999,00 Kč**  
14 048,76 Kč bez DPH



### Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	16 747,00	20 264,00
Dlouhodobě snížená cena -16%:	ks	14 048,76	16 999,00

### Kompletní popis:

Svařovací invertorové stroje KITin 1500HF až 1900HF jsou elektronické zdroje svařovacího proudu s digitálním řízením všech parametrů pro svařování metodou TIG s HF bezkontaktním zapalováním. Stroje KITin HF se vyznačují vynikajícími svařovacími vlastnostmi, vybavením, možností nastavení všech parametrů pro TIG svařování, robustní konstrukcí, vysokým výkonem, nízkou hmotností a hlavně spolehlivostí. Tyto stroje jsou určeny do provozů, kde je kladen důraz na maximální užitnou hodnotu za přijatelnou cenu. Stroje mají vynikající svařovací vlastnosti při svařování metodou TIG s bezdotykovým zapalováním HF a metodou MMA. Digitální řízení umožňuje nastavení: náběhu a doběhu svařovacího proudu, koncový proud, předfuk a dofuk plynu, druhý proud I2 a frekvenci pulsace.

Stroje jsou pro svařování obalenou elektrodou vybaveny:  
Funkcemi HOT START, ARC FORCE a ANTI STICK  
Konektorem pro připojení dálkového ovládání

Součástí dodávky je svařovací zdroj bez příslušenství. Další příslušenství dle uvažovaného způsobu využití je možné dokoupit za zvýhodněné ceny.

#### Parametry

Napájení: 1x230V

Jištění: 16A pomalé

Rozsah svařovacího proudu: 10-150A

Zatěžovatel 100%: 95A

Zatěžovatel 60%: 120A

Zatěžovatel při I2max: 30%

Napětí naprázdno U20 = 88V

Rychlospojka pro připojení kabelů: 35-50

Rozměry: 390x143x245

Hmotnost: 6,6 kg