

# SVAŘOVACÍ POLOAUTOMAT OMI 246 ČTYŘKLADKA MIG/MAG



Svařovací poloautomat určený pro zámečnické dílny s náročnějším jeklovým programem nebo pro údržbářské provozy nebo autodílny osobních a dodávkových vozidel. Tento typ je vybaven čtyřkladkovým podavačem se všemi kladkami poháněnými.

**Objednací číslo:** 2794

**Výrobce:** Omicron

**22 695,00 Kč**  
18 756,20 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

## Kompletní popis:

Klasický svářecí poloautomat pro sváření v ochranné atmosféře MIG-MAG. Kontrukce svářecích poloautomatů OMI zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svářecí vlastnosti v široké oblasti použití. Při použití vhodné ochranné armosféry lze svářet všechny druhy nízkolegovaných a vysocelegovaných ocelí. Měděné vinutí trafo a výkonné chlazení umožňuje užití svářecích poloautomatů pro dlouhodobé nasazení.

## Výbava:

Součástí uvedeného zdroje je zemnicí kabel, cívkový adaptér, plynová hadička.

OMI 246 umožňuje elektronicky nastavit délku bodu, hodnoty sváření dlouhými pulzy či přepnout stroj do režimu čtyřtakt. Tento typ je vybaven čtyřkladkovým podavačem se všemi kladkami poháněnými. Eurokoncovkou je možné připojení hořáků 3,4,5 m.

Zatěžovatel: Měřeno při 40°C

60% - 220A - 25V

100% - 180A - 23V

## Parametry

Hmotnost 65 kg

Napájecí napětí 3 x 400V

Proudový rozsah 30A - 220A

Rozměry 490 x 660 x 740

## Doporučené položky k nákupu:



### Hořák MB 24 EVO 4m BINZEL

Inovovaná řada plynem chlazených hořáků MB EVO 24 vhodná pro zámečnické a údržbářské provozy.

Zatěžovatel 60% při 250A svařovacího proudu při použití plynu CO<sub>2</sub>, 220A při použití směšného plynu.

**4 305,00 Kč**

3 558,00 Kč bez DPH



### Drát ESAB WELD G3Si1 pr. 1.0mm 15kg

Weld G3Si1 je nový poměděný drát z produkce společnosti ESAB určený pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných uhlíko-manganových konstrukčních ocelí metodou MAG. Weld G3Si1 má širší chemické složení než naše prémiové dráty OK Autrod 12.51 a

OK Ari...

**1 129,00 Kč**

933,00 Kč bez DPH



### Redukční ventil CO2 200bar/32litrů ProControl

Nový typ redukčního ventilu na oxid uhlíčitý (CO<sub>2</sub>) od výrobce GCE Autogen Chotěboř.

**2 017,00 Kč**

1 667,25 Kč bez DPH



## Lahev CO2 6kg / 8litrů včetně náplně

Nová láhev CO2 6kg / 8 litrů, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně 6kg.

**2 500,00 Kč**

2 066,12 Kč bez DPH



## Separáčn  sprej BINZEL 400ml

Nejpoužívanější separáčn  sprej na ochran svařovacích hubic.

**79,00 Kč**

65,29 Kč bez DPH



## Kleště MIG/MAG (CO2) PROFI

Kleště určené pro snazší údržbu svařovacích hořáků MIG/MAG.

**399,00 Kč**

330,00 Kč bez DPH



## Čistící prostředek pro ocelový drát

Sada 1ks svorky a 4ks čistícího filcu, určené pro nasazení na drát mezi cívkou a podavač (kladky). Očistí drát od nečistot, oxidů a uvolněných šupinek mědi, zmenšuje opotřebování podávacích kladek a zanášení spirály (bowdenu) v hořáku.

**230,00 Kč**

189,90 Kč bez DPH