

REDUKČNÍ VENTIL GCE BASECONTROL ARGON 200BAR/24 L/S

Redukční ventil od výrobce GCE určený pro nenáročné aplikace v kutilských nebo údržbářských provozech. Určený pro lahve 200 bar, výstupní průtok až 24 litrů za minutu.



Objednací číslo: 0870293

Výrobce: GCE

1 506,00 Kč
1 244,70 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	1 383,00	1 673,00
Dlouhodobě snížená cena -10%:	ks	1 244,70	1 506,00
Zvýhodněná cena jako příslušenství -25%:	ks	1 037,25	1 255,00

Kompletní popis:

Redukční ventil od výrobce GCE určený pro nenáročné aplikace v kutilských nebo údržbářských provozech.

Maximální vstupní tlak: 200 bar

Maximální výstupní průtok: 24 litrů za minutu

Připojovací závit vstup: W21.8x 1/14"

Připojovací závit výstup: G 1/4" (součástí dodávky je matice G1/4 a hadicový nástavec pr. 6mm)

Hmotnost: 0.95 kg

Doporučené položky k nákupu:



Hadice opředená 5,5x1,5 černá

Opředená hadice s vnitřním průměrem 5.5mm.

42,00 Kč

34,50 Kč bez DPH



Těsnění vstupní přípojky zitelové

Zitelové těsnění určené pro těsnění vstupních přípojek redukčních ventilů.

10,00 Kč

8,00 Kč bez DPH