

# KEMPER MAXIFIL S AKTIVNÍM UHLÍM 3M RAMENO TRUBKOVÉ PŘEVODNÍ



MaxiFil filtrační zařízení kombinuje velkou kapacitu filtru s výměnou filtru bez kontaminace. Díky dodatečnému filtru s aktivním uhlím jsou plyny a dýmy absorbovány. Spolu s jejich velkou mobilitou a akčním rádiusem 360° je MaxiFil vhodný pro pravidelný provoz. Použití se středním množstvím dýmu a prachu zvládne komfortně toto filtrační zařízení snadno.

**Objednací číslo:** 65650AK104

**Výrobce:** KEMPER

**154 576,00 Kč**  
127 748,50 Kč bez DPH



## Kompletní popis:

MaxiFil filtrační zařízení kombinuje velkou kapacitu filtru s výměnou filtru bez kontaminace. Díky dodatečnému filtru s aktivním uhlím jsou plyny a dýmy absorbovány. Spolu s jejich velkou mobilitou a akčním rádiusem 360° je MaxiFil vhodný pro pravidelný provoz. Použití se středním množstvím dýmu a prachu zvládne komfortně toto filtrační zařízení snadno.

- » Absorbování plynů a dýmů
- » Střední množství kouře a prachu
- » Pravidelné používání
- » Bezpečný provoz s identifikací točivého pole
- » Méně pohybů odsávacího ramena díky tvarování odsávací hubice
- » Zvýšená bezpečnost díky monitorování filtru
- » Zvýšená bezpečnost při výměně filtru bez kontaminace
- » Vysoká hospodárnost díky velké kapacitě a dlouhé životnosti filtru
- » Automatika Start/Stop (volitelná)
- » Osvětlení pracoviště (volitelné)
- » Filtr aktivního uhlí s plnicí vahou 7,8 kg
- » Otočná odsávací hubice

= TECHNICKÁ DATA =

## FILTR

Filtrační stupně: 3

Filtrační metoda: Jednorázový filtr

Filtrační plocha: 34 m<sup>2</sup>

Typ filtru: SafeChangeFilter

Materiál filtru: Polyesterové vlákno

Stupeň odlučivosti: > 99,5 %

Třída filtru: F9

Další filtr: Předfiltr a filtr aktivního uhlí

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Odsávací výkon: 950 m<sup>3</sup>/h

Rozměry (ŠxHxV): 810 x 825 x 1 150 mm

Hmotnost: 135 kg

Výkon motoru: 1,5 kW  
Napěťová soustava: 3x 400 V / 50 Hz  
Jmenovitý proud: 3,1 A  
Hladina hluku: 70 dB(A)

#### DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Typ ventilátoru: Radiální ventilátor  
Počet odsávacích ramen: 1  
Odsávací rameno typ: trubkové provedení  
Průměr odsávacího ramene: 150 mm  
Odsávací rameno: 3m

#### # NÁHRADNÍ DÍLY #

79 103 00 - Náhradní hubice- Odsávací hubice bez osvětlení

79 103 40 - Náhradní hadice pro odsávací ramena v trubkovém provedení - Sada náhradních hadice (3 kusy) včetně těsnících pryžových pásek

109 0504 - Náhradní filtr pro MaxiFil - Náhradní filtr 34 m<sup>2</sup>

109 0505 - Filtr s náplní aktivního uhlí - Filtr s náplní aktivního uhlí

109 0515 - Sada hlavní filtr a filtr s aktivním uhlím pro MaxiFil - Sada hlavní filtr filtr s aktivním uhlím pro MaxiFil

#### Doporučené položky k nákupu:



#### Start/Stop-automatika pro MaxiFil

Start/Stop - Automatika jako senzor, 5m připojovací kabel pro 1-ramenné zařízení

**9 468,00 Kč**

7 825,00 Kč bez DPH



#### Sada osvětlení s odsávací hubicí pro MaxiFil (při koupi se strojem)

Náhradní hubice - Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky (prvotní vybavení ve spojení se zařízením)

**11 817,00 Kč**

9 766,00 Kč bez DPH