

## PERUN 200 T HF SVAŘOVACÍ INVERTOR TIG + DOPLNĚK MMA

Pro profesionální svařování metodou TIG s vysokofrekvenčním zapálením oblouku (HF) nebo LIFT ARC (s dotykem materiálu) a metodou MMA (obalená elektroda).

**Objednací číslo:** 5.0315

**Výrobce:** ALFA IN



**17 037,00 Kč**  
14 080,00 Kč bez DPH



### Kompletní popis:

Pro profesionální svařování metodou TIG s vysokofrekvenčním zapálením oblouku (HF) nebo LIFT ARC (s dotykem materiálu) a metodou MMA (obalená elektroda).

**K tomuto stroji dostanete pouze za 3,- Kč bez DPH:**

**Sada vybavení 1,6 PARKER SGT,SR 17/18/26**  
**+ Kabel zemnicí 3m 35-50 na ALFIN TIG**  
**+ Hadice plyn ALFIN TIG 2m G1/4**

Ventilátor podle potřeby (pokud není stroj nutno chladit, automaticky se vypne běh ventilátoru).

Kompaktní, lehký, přenosný

SPOT (bodování), BILEVEL, ovládání UP/DOWN z hořáku

Nastavitelný předfuk a dofuk ochranného plynu, náběh a doběh proudu, koncový proud

HF vysokofrekvenční zapalování, režim ovládání 2 a 4 takt

Jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami

Rychlospojky 35-50 mm<sup>2</sup> pro připojení kabelů

V obou metodách možno uložit až 10 jobů

PRO MMA:

- nastavitelný HOT START i ARC FORCE

- ANTISTICK

Technické parametry:

METODA TIG

Síťové napětí: 1 x 230 V / 50-60 Hz

Rozsah svařovacího proudu: 5 - 200 A

Napětí naprázdno: 85,0 V

Jištění: 16 A pomalé

Maximální efektivní proud: 16 A

Zatěžovatel: 100 A - 100% // 130 A - 60% // 200 A - 25%

Krytí: IP23S

Normy: EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A

Rozměry: 160 x 410 x 310 mm

Hmotnost: 7,0 kg

**METODA MMA**

Síťové napětí: 1 x 230 V / 50-60 Hz

Rozsah svařovacího proudu: 5-200 A

Napětí naprázdno: 89,0 V

Jištění: 16 A pomalé

Maximální efektivní proud: 16,0 A

Zatěžovatel: 85 A - 100% // 105 A - 60% // 200 A - 10%

Krytí: IP23S

Normy: EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A

Rozměry (ŠxDxV): 160 x 460 x 280 mm

Hmotnost: 7,0 kg

**Doporučené položky k nákupu:**

	<b>Hořák TIG PARKER SGT 26 4m 35-50 U/D</b> Hořák TIG PARKER plynem chlazený v délce 4m s velkými bajonetmi 35-50 a UP/DOWN.	<b>4 006,00 Kč</b> 3 311,11 Kč bez DPH
	<b>Kabel zemnicí 3m 35-50 na ALFIN TIG</b> Kabel zemnicí 3m 35-50 na ALFIN TIG	<b>1,00 Kč</b> 1,00 Kč bez DPH
	<b>Hadice plyn ALFIN TIG 2m G1/4</b> Hadice plyn ALFIN TIG 2m G1/4	<b>1,00 Kč</b> 1,00 Kč bez DPH
	<b>Sada vybavení 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26</b> Sada vybavení 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26	<b>1,00 Kč</b> 1,00 Kč bez DPH
	<b>Samozatmívací kukla Böhler Guardian 62</b> Samozatmívací kukla s velice dobrou optikou, určená pro náročnější uživatele, údržbářské provozy, montážní práce a zámečnické dílny.	<b>4 500,00 Kč</b> 3 719,01 Kč bez DPH
	<b>Redukční ventil Argon 200/0-30 s průtokoměrem PROCONTROL</b> Redukční ventil na Argon s plovákovým průtokoměrem z prémiové řady GCE Autogen ProControl.	<b>2 748,00 Kč</b> 2 271,00 Kč bez DPH
	<b>Lahev s náplní Argon 4.8 TIG-MIG 20 litrů/200 bar/4.3 m3</b> Nová láhev se stlačeným argonem 4.8 20litrů/200bar/4.3 m3, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně.	<b>6 668,00 Kč</b> 5 510,74 Kč bez DPH