

PERUN 160 T HF SVAŘOVACÍ INVERTOR TIG



Pro profesionální svařování metodou TIG s vysokofrekvenčním zapálením oblouku (HF) nebo LIFT ARC (s dotykem materiálu) a metodou MMA (obalená elektroda).

Objednací číslo: 5.0310

Výrobce: ALFA IN

10 900,00 Kč
9 008,26 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	9 790,00	11 846,00
Dlouhodobě snížená cena -8%:	ks	9 008,26	10 900,00

Kompletní popis:

Pro profesionální svařování metodou TIG s vysokofrekvenčním zapálením oblouku (HF) nebo LIFT ARC (s dotykem materiálu) a metodou MMA (obalená elektroda).

K tomuto stroji dostanete pouze za 3,- Kč bez DPH:

Sada vybavení 2,4 PARKER SGT,SR 17/18/26

+ Kabel zemnicí 3m 35-50 na ALFIN TIG

+ Hadice plyn ALFIN TIG 2m G1/4

Ventilátor podle potřeby (pokud není stroj nutno chladit, automaticky se vypne běh ventilátoru)

Kompaktní, lehký, přenosný

SPOT (bodování), BILEVEL, ovládání UP-DOWN z hořáku

Nastavitelný předfuk a dofuk ochranného plynu, náběh a doběh proudu, koncový proud

HF vysokofrekvenční zapalování, režim ovládání 2 a 4 takt

Jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami

Rychlospojky 35-50 mm² pro připojení kabelů

V obou metodách možno uložit až 10 jobů

PRO MMA:

- nastavitelný HOT START i ARC FORCE

- ANTISTICK

Technické parametry:

METODA TIG

Síťové napětí: 1 x 230 V / 50-60 Hz

Rozsah svařovacího proudu: 5 - 160 A

Napětí naprázdno: 88 V
Jištění: 16 A pomalé
Maximální efektivní proud: 14,4 A
Zatěžovatel: 110 A - 100% // 140 A - 60% // 160 A 40%
Krytí: IP23S
Normy: N 60974-1, EN 60974-10 cl. A
Rozměry (ŠxDxV): 160 x 460 x 280 mm
Hmotnost: 7,0 kg

METODA MMA
Síťové napětí: 1 x 230 V / 50-60 Hz
Rozsah svařovacího proudu: 5-160 A
Napětí naprázdno: 88 V
Jištění: 16 A pomalé
Maximální efektivní proud: 16 A
Zatěžovatel: 80 A - 100% // 105 A - 60% // 160 A - 20%
Krytí: IP23S
Normy: EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A
Rozměry (ŠxDxV): 160 x 460 x 280 mm
Hmotnost: 7,0 kg

Doporučené položky k nákupu:



Hořák TIG PARKER SGT 17 4m 35-50 U/D

Hořák TIG PARKER plynem chlazený v délce 4m s velkými bajonetky 35-50 a UP/DOWN.

4 235,00 Kč

3 500,00 Kč bez DPH



Sada vybavení 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26

Sada vybavení 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26

1,00 Kč

1,00 Kč bez DPH



Hadice plyn ALFIN TIG 2m G1/4

Hadice plyn ALFIN TIG 2m G1/4

1,00 Kč

1,00 Kč bez DPH



Kabel zemnicí 3m 35-50 na ALFIN TIG

Kabel zemnicí 3m 35-50 na ALFIN TIG

1,00 Kč

1,00 Kč bez DPH



Redukční ventil Argon 200/0-30 s průtokoměrem PROCONTROL

Redukční ventil na Argon s plovákovým průtokoměrem z prémiové řady GCE Autogen ProControl.

2 748,00 Kč

2 271,00 Kč bez DPH



Lahev s náplní Argon 4.8 TIG-MIG 20 litrů/200 bar/4.3 m3

Nová láhev se stlačeným argonem 4.8 20litrů/200bar/4.3 m3, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně.

6 668,00 Kč

5 510,74 Kč bez DPH



Samozatmívací kukla Böhler Guardian 62

Samozatmívací kukla s velice dobrou optikou, určená pro náročnější uživatele, údržbářské provozy, montážní práce a zámečnické dílny.

4 500,00 Kč

3 719,01 Kč bez DPH