

SVAŘOVACÍ INVERTOR HOMER 181 MIG/MAG + MMA VČETNĚ HOŘÁKU 3M



Svařovací invertor HOMER MIG MMA 181 značky HOMER tools je určen pro svařování metodami MIG/MAG a MMA.

Objednací číslo: 5.0534

Výrobce: ALFA IN a.s.

14 992,00 Kč
12 390,00 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Svařovací invertor HOMER MIG MMA 181 značky HOMER tools je určen pro svařování metodami MIG/MAG a MMA.

Dodáván včetně hořáku Binzel B-LINE 15 3m s EURO konektorem, plynové hadičky a zemního kabelu s rychlospojkami 35-50.

Strojem je možné svařovat různé typy spojů (tupé, jednostranné, oboustranné, koutové, přeplátované apod.) při využití drátů od průměru 0,6 do 1,0 mm (pro trubičkový a hliníkový drát od 0,8 do 1,0 mm) z různých kovových materiálů a slitin (uhlíkové a slitinové oceli, slitiny hliníku apod.).

HOMER MIG MMA 181 je určen zejména do karosářských provozů nebo pro údržbářské práce. Stroj velmi dobře svařuje i pod ochrannou atmosférou CO₂. Velmi dobře také svařuje při použití kvalitního samo-ochranného drátu (není třeba plynová lahev a redukční ventil). Strojem je možné v režimu MMA svařovat elektrodami do průměru 3,2 mm.

Technické parametry:

METODA MIG/MAG

Síťové napětí: 1 x 230 V / 50-60 Hz

Rozsah svařovacího proudu: 40-180 A

Napětí naprázdno: 71,0 V

Jištění: 16 A pomalé

Maximální efektivní proud: 15,7 A

Zatěžovatel: 100 A - 100% // 120 A - 60% // 180 A - 15%

Krytí: IP23S

Normy: EN 0974-1, EN 6074-10 cl. A

Rozměry (ŠxDxV): 215 x 550 x 420 mm

Hmotnost: 14,0 kg

Rychlost posuvu drátu: 1,5 - 16,5 m/min.

Průměr cívky: 200 mm

Hmotnost cívky: 5 kg

METODA MMA

Síťové napětí: 1 x 230 V / 50-60 Hz

Rozsah svařovacího proudu: 10 - 160 A

Napětí naprázdno: 71,0 V

Jištění: 16 A pomalé (20 A pomalé)
Maximální efektivní proud: 16,0 A (9,3 A)
Zatěžovatel: 80 A (100 A) - 100% // 100 A (110 A) 60% // 160 A - 15%
Krytí: IP23S
Normy: EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A
Rozměry (ŠxDxV): 215 x 550 x 420 mm
Hmotnost: 14,0 kg

Doporučené položky k nákupu:

	Redukční ventil CO2 2manometry micro Lahvový redukční ventil CO2 pro svařování v ochranné atmosféře. Dva manometry, připojovací matice G3/4, výstup na hadicový nástavec pr.6mm.	700,00 Kč 578,51 Kč bez DPH
	Lahev CO2 5kg včetně náplně Nová láhev CO2 5kg, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně 5kg.	2 200,00 Kč 1 818,18 Kč bez DPH
	Drát Böhler EMK6 průměr 0,8mm 5kg G3Si1 / SG2 Drát pro svařování metodou MIG/MAG. Baleno na cívkách po 5 kg.	605,00 Kč 500,00 Kč bez DPH
	Sada vybavení pro hořák MB-15 v plastovém organizeru Spotřební díly pro hořák typu MB-15 a kompatibilní v praktické uzavíratelné plastové krabičce.	721,00 Kč 596,00 Kč bez DPH
	Separační sprej BINZEL 400ml Nejpoužívanější separační sprej na ochran svařovacích hubic.	83,00 Kč 69,00 Kč bez DPH
	Kabel elektrodový 4m/25mm2/KB-200/35-50 Kabel s držákem elektrody, vhodný jako příslušenství k multifunkčním svařovacím zdrojům.	998,00 Kč 825,00 Kč bez DPH
	Samozatmívací kukla ROBOT PANTERMAX Samozatmívací kukla ROBOT PANTERMAX	1 700,00 Kč 1 404,96 Kč bez DPH