

SVAŘOVACÍ ZÁSTĚNA LAMELOVÁ TMAVĚZELENÁ MATNÁ TLOUŠŤKA 3 MM S VOLITELNÝMI POJEZDOVÝMI KOLEČKY

1dílná svařovací stěna s lamelami může být vzhledem k pojezdové sadě, kterou je možné dokoupit, použita flexibilně. Lamely splňují požadavky normy DIN EN ISO 25980 a jsou těžko hořlavé dle normy DIN 53 438 T2. Montuje se pomocí sklapovacích výkyvných úchytek KEMPER.

Objednací číslo: 70600601

Výrobce: KEMPER

18 427,00 Kč
15 228,60 Kč bez DPH



Kompletní popis:

1dílná svařovací stěna s lamelami může být vzhledem k pojezdové sadě, kterou je možné dokoupit, použita flexibilně. Lamely splňují požadavky normy DIN EN ISO 25980 a jsou těžko hořlavé dle normy DIN 53 438 T2. Montuje se pomocí sklapovacích výkyvných úchytek KEMPER.

- > Ochrana před rozstříky od svařování, jiskrami a jiskrami od broušení
- > Průchod je možný díky jednotlivým lamelám
- > Vzhledem k volitelné pojezdové sadě je použití flexibilní
- > Stabilní konstrukce ze čtyřhranné trubky
- > Barva S9 tmavězelená je prověřena dle DIN EN ISO 25980
- > Pojezdová sada (volitelně) viz. Doporučené příslušenství
- > Šířka: 2,10 m
- > Výška: 1,83 m
- > Volný prostor od podlahy: 470 mm

Technická data:

- > Šířka: 2100 mm
- > Výška: 1830 mm
- > Barva: tmavězelená
- > Typ: S9
- > Tloušťka: 3 mm
- > Normy: DIN EN ISO 25980

Pouze na objednání.

Doporučené položky k nákupu:



Pojezdová kolečka pro svař. zástěny KEMPER

Pojezdová kolečka pro svařovací zástěny KEMPER.

1 418,00 Kč

1 172,20 Kč bez DPH