

# HOŘÁK ABITIG 26V 4M PŘIPOJENÍ 35-50 BINZEL

Plymem chlazený svařovací hořák s ventilkem. Připojení 35-50.  
Zatížení 180 A při 35% DC.

**Objednací číslo:** 706.4037

**Výrobce:** BINZEL

**6 703,00 Kč**  
5 540,00 Kč bez DPH



## Kompletní popis:

Plymem chlazený svařovací hořák s ventilkem. Připojení 35-50. Zatížení 180 A při 35% DC.

Hořák ABITIG 26 V je určen pro svařovací inventory s dotykovým zapalování oblouku. Délka hořáku 4m. Plynová hadička se připojuje přímo do redukčního ventilu na lahvi - s převlečnou maticí G1/4". Plyn se pouští ventilkem na těle hořáku.

Hořák je nutno osadit spotřebními díly dle Vašeho výběru průměru wolframové elektrody.

## Doporučené položky k nákupu:



### Sada vybavení 1.6mm pro hořáky TIG 17/18/26

Sada základního vybavení pro hořáky TIG.

**438,00 Kč**

362,00 Kč bez DPH



### Sada vybavení 2.4mm pro hořáky TIG 17/18/26

Sada základního vybavení pro hořáky TIG.

**324,00 Kč**

268,00 Kč bez DPH



### Sada vybavení 3.2mm pro hořáky TIG 17/18/26

Sada základního vybavení pro hořáky TIG 17/18/26 v plastovém blistru.

**604,00 Kč**

499,00 Kč bez DPH



### Sada MASTER pro hořáky TIG 17/18/26

Sada vybavení pro hořáky TIG

**700,00 Kč**

578,51 Kč bez DPH