

# GAMASTAR 176LS SYNERGIE MULTIFUNKČNÍ SVAŘOVACÍ INVERTOR



Synergický invertorový svářecí stroj GAMASTAR 176LS pro svařování metodami MMA, MIG/MAG a TIG s dotykovým startem.

**Objednací číslo:** 2945

**Výrobce:** Omicron

**18 790,00 Kč**  
15 528,93 Kč bez DPH



## Informace o cenách:

|                              | Jednotka | Bez DPH   | Včetně DPH |
|------------------------------|----------|-----------|------------|
| Základní cena:               | ks       | 16 309,92 | 19 735,00  |
| Dlouhodobě snížená cena -5%: | ks       | 15 528,93 | 18 790,00  |

## Kompletní popis:

Synergický invertorový svářecí stroj GAMASTAR 176LS pro svařování metodami MMA, MIG/MAG a TIG s dotykovým startem.

Pro svařování obalovanou elektrodou MMA a sváření netavící se wolframovou elektrodou TIG je GAMASTAR 176LS vybaven funkcemi: HOT START pro dokonalé zapálení svářecího oblouku, SOFT START - funkce zajišťuje pomalý náběh svářecího proudu a ANTISTICK pro omezení svařovacího proudu při zkratu, dobou doběhu svářecího proudu a koncovým proudem.

Funkce:

MMA (svařování obalenou elektrodou):

- nastavení proudu HOTSTARTu / SOFTSTARTu v %
- nastavení času trvání HOTSTARTu / SOFTSTARTu
- plynulé nastavení svářecího proudu

DC TIG (svařování netavící se wolframovou elektrodou):

- nastavení doby doběhu svářecího proudu
- nastavení koncového proudu
- plynulá regulace svářecího proudu
- nastavení koncového proudu
- nastavení frekvence pulsace svářecího proudu

MIG/MAG (cóčko - svařování v ochranné atmosféře):

- GAMASTAR 176LS umožňuje elektronicky nastavit délku bodu, hodnoty sváření dlouhými

## Doporučené položky k nákupu:



### Hořák Binzel B-LINE MB-15 3m KZ-2

Ekonomická varianta hořáků Binzel určená pro méně náročné využití.

**1 976,00 Kč**

1 632,75 Kč bez DPH



### Zemníčká kabel 3m/25mm<sup>2</sup> bajonet 10-25

Samostatný zemníčká kabel v délce kabelu 3 metry, průřez kabelu 25mm<sup>2</sup>, zemníčká kleště 250A, bajonet typ ABI 10-25

**772,00 Kč**

638,00 Kč bez DPH



### Redukční ventil CO2 2manometry micro

Lahvový redukční ventil CO2 pro svařování v ochranné atmosféře. Dva manometry, přípojovací matice G3/4, výstup na hadicový nástavec pr.6mm.

**700,00 Kč**

578,51 Kč bez DPH



### Lahev CO2 5kg včetně náplně

Nová lahev CO2 5kg, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně 5kg.

**2 200,00 Kč**

1 818,18 Kč bez DPH



### Drát Böhler EMK6 průměr 0,8mm 5kg G3Si1 / SG2

Drát pro svařování metodou MIG/MAG. Baleno na cívkách po 5 kg.

**605,00 Kč**

500,00 Kč bez DPH



### Sada vybavení pro hořák MB-15 v plastovém organizéru

Spotřební díly pro hořák typu MB-15 a kompatibilní v praktické uzavíratelné plastové krabičce.

**721,00 Kč**

596,00 Kč bez DPH



### Vozík pro svářečku GAMASTAR 176 / OMI 176

Vozík pro svářečku GAMASTAR 176 / OMI 176

**1 700,00 Kč**

1 404,96 Kč bez DPH



### Sv.kabely komplet 3m 25mm<sup>2</sup> ESAB Confort

Svařovací kabely pro svařovací invertory do 200A (trvalé svařování elektrodami do průměru 4.0mm). Průřez kabelů 25mm<sup>2</sup>, délka kabelů 3m.

**1 480,00 Kč**

1 223,00 Kč bez DPH

Na výrobu jsou použity kvalitní kabely od renomovaného italského výrobce SIMPLEX, přípojovací bajonety Binzel,...