

GAMASTAR 176LS SYNERGIE MULTIFUNKČNÍ SVAŘOVACÍ INVERTOR



Synergický invertorový svářecí stroj GAMASTAR 176LS pro svařování metodami MMA, MIG/MAG a TIG s dotykovým startem.

Objednací číslo: 2945

Výrobce: Omicron - svareci stroje s.r.o

19 686,00 Kč
16 269,70 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	17 126,00	20 722,00
Dlouhodobě snížená cena -5%:	ks	16 269,70	19 686,00

Kompletní popis:

Synergický invertorový svářecí stroj GAMASTAR 176LS pro svařování metodami MMA, MIG/MAG a TIG s dotykovým startem.

Pro svařování obalovanou elektrodou MMA a sváření netavící se wolframovou elektrodou TIG je GAMASTAR 176LS vybaven funkcemi: HOT START pro dokonalé zapálení svářecího oblouku, SOFT START - funkce zajišťuje pomalý náběh svářecího proudu a ANTISTICK pro omezení svařovacího proudu při zkratu, dobou doběhu svářecího proudu a koncovým proudem.

Funkce:

MMA (svařování obalenou elektrodou):

- nastavení proudu HOTSTARTu / SOFTSTARTu v %
- nastavení času trvání HOTSTARTu / SOFTSTARTu
- plynulé nastavení svářecího proudu

DC TIG (svařování netavící se wolframovou elektrodou):

- nastavení doby doběhu svářecího proudu
- nastavení koncového proudu
- plynulá regulace svářecího proudu
- nastavení koncového proudu
- nastavení frekvence pulsace svářecího proudu

MIG/MAG (cóčko - svařování v ochranné atmosféře):

- GAMASTAR 176LS umožňuje elektronicky nastavit délku bodu, hodnoty sváření dlouhými

Doporučené položky k nákupu:



Hořák Binzel B-LINE MB-15 3m KZ-2

Ekonomická varianta hořáků Binzel určená pro méně náročné využití.

1 976,00 Kč

1 632,75 Kč bez DPH



Zemníčká kabel 3m/25mm² bajonet 10-25

Samostatný zemníčká kabel v délce kabelu 3 metry, průřez kabelu 25mm², zemníčká kleště 250A, bajonet typ ABI 10-25

772,00 Kč

638,00 Kč bez DPH



Redukční ventil CO2 2manometry micro

Lahvový redukční ventil CO2 pro svařování v ochranné atmosféře. Dva manometry, přípojovací matice G3/4, výstup na hadicový nástavec pr.6mm.

700,00 Kč

578,51 Kč bez DPH



Lahev CO2 5kg včetně náplně

Nová lahev CO2 5kg, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně 5kg.

2 200,00 Kč

1 818,18 Kč bez DPH



Drát Böhler EMK6 průměr 0,8mm 5kg G3Si1 / SG2

Drát pro svařování metodou MIG/MAG. Baleno na cívkách po 5 kg.

605,00 Kč

500,00 Kč bez DPH



Sada vybavení pro hořák MB-15 v plastovém organizéru

Spotřební díly pro hořák typu MB-15 a kompatibilní v praktické uzavíratelné plastové krabici.

721,00 Kč

596,00 Kč bez DPH



Vozík pro svářečku GAMASTAR 176 / OMI 176

Vozík pro svářečku GAMASTAR 176 / OMI 176

1 700,00 Kč

1 404,96 Kč bez DPH



Sv.kabely komplet 3m 25mm² ESAB Confort

Svařovací kabely pro svařovací invertory do 200A (trvalé svařování elektrodami do průměru 4.0mm). Průřez kabelů 25mm², délka kabelů 3m.

1 480,00 Kč

1 223,00 Kč bez DPH

Na výrobu jsou použity kvalitní kabely od renomovaného italského výrobce SIMPLEX, přípojovací bajonety Binzel,...