

## KITIN 150 TIG LA RS



KITin 150 TIG LA RS jsou invertorové svařovací stroje nové generace s vyšším výkonem, lepšími parametry, novými funkcemi a designem. Jsou určeny pro průmyslové a profesionální použití. Jsou konstruovány s využitím vysokofrekvenční technologie s rychlou regulací svařovacího proudu. Stroje se vyznačují vysokými zatěžovateli (130 A na 100 %) a výkonem, nízkou spotřebou elektrické energie a vynikajícími svařovacími vlastnostmi. Jsou lehké, malých rozměrů a spolehlivé.

**Objednací číslo:** 51580

**Výrobce:** Kuhlreiber

**9 220,00 Kč**  
7 619,83 Kč bez DPH



### Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	8 962,81	10 845,00
Dlouhodobě snížená cena -15%:	ks	7 619,83	9 220,00

### Kompletní popis:

KITin 150 TIG LA RS jsou invertorové svařovací stroje nové generace s vyšším výkonem, lepšími parametry, novými funkcemi a designem. Jsou určeny pro průmyslové a profesionální použití. Jsou konstruovány s využitím vysokofrekvenční technologie s rychlou regulací svařovacího proudu. Stroje se vyznačují vysokými zatěžovateli (130 A na 100 %) a výkonem, nízkou spotřebou elektrické energie a vynikajícími svařovacími vlastnostmi. Jsou lehké, malých rozměrů a spolehlivé. Tyto stroje jsou určeny do provozů, kde je kladen důraz na maximální užitnou hodnotu a vysoký výkon za příznivou cenu. Bezproblémové svařování na dlouhých prodlužovacích kabelech.

### VLASTNOSTI A VYBAVENÍ

Nízká spotřeba energie a vysoký výkon  
Vynikající svařovací vlastnosti metodou MMA i TIG  
Procesorové řízení  
Displej zobrazující nastavené hodnoty  
Konektor pro připojení dálkového ovládání  
Spolehlivá konstrukce  
Madlo a popruh pro snadné přenášení  
Boční kryt ovládacího panelu z plexiskla  
Tepelná ochrana se světelnou signalizací  
Funkce HOT START  
Funkce SOFT START  
Funkce ANTI STICK  
Funkce V.R.D.  
Funkce ARC FORCE  
Funkce TIG LIFT ARC  
Funkce PULSE  
Funkce PULSE FREQUENCY  
Funkce DOWN SLOPE

## Funkce TIG END CURRENT

Napájecí napětí 50/60 Hz: 1x 230 V

Rozsah svařovacího proudu: 10 – 150 A

Zatěžovatel 100 %: 130 A

Zatěžovatel 65 %: 150 A

Síťový proud / příkon 65 %: 32 A / 7,36 kVA

Konektor pro připojení hořáku: 35-50

Jištění - pomalé: 16 A

Rozměry: 283 x 149 x 373 mm

Hmotnost: 7,9 kg

Poznámka: Zatěžovatele jsou měřené v teplotním boxu při konstantní teplotě 40 °C

## Doporučené položky k nákupu:



### **Sv.kabely komplet 3m 25mm2 ESAB Confort bajonety 35-50**

Svařovací kabely pro svařovací invertory do 200A (pro trvalé svařování elektrodami do průměru 4.0mm). Průřez kabelů 25mm2, délka kabelů 3m. Kabely jsou osazeny většími bajonetami typ 35-50, vhodné například pro svařovací zdroje ALFA IN Pegas.

**1 698,00 Kč**

1 403,00 Kč bez DPH

Na vý...



### **Hořák TIG KTB 17 4m připojení 35-50 s ventilkem**

Kvalitní TIG svařovací hořák chlazený vzduchem, délka 4 m. Pro stroje s velkou rychlospojkou 35-50. Ovládací ventilkem na rukojeti.

**2 660,00 Kč**

2 198,35 Kč bez DPH



### **Lahev Argon 4.6 TIG-MIG 8 litrů/200 bar včetně náplně**

Nová láhev pro stlačený argon 4.6 8litrů/200bar, životnost láhve 40let.

**3 105,00 Kč**

2 566,12 Kč bez DPH



### **Redukční ventil GCE BaseControl Argon 200bar/24 l/s**

Redukční ventil od výrobce GCE určený pro nenáročné aplikace v kutilských nebo údržbářských provozech. Určený pro lahve 200 bar, výstupní průtok až 24 litrů za minutu.

**1 300,00 Kč**

1 074,00 Kč bez DPH