

PERUN 200 AC/DC VČETNĚ HOŘÁKU SGT 26 4M A SADY VYBAVENÍ



Svařovací invertor pro svařování hliníku, nerezí a uhlíkatých ocelí metodami TIG AC/DC a MMA AC/DC. Součástí je svařovací hořák, zemnicí kabel, plynová hadička a sada vybavení pro elektrodu 2,4mm.

Objednací číslo: 5.0294SET

Výrobce: ALFA IN

31 763,00 Kč
26 250,00 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	sada	33 460,00	40 487,00
Dlouhodobě snížená cena -22%:	sada	26 250,00	31 763,00

Kompletní popis:

Stroje PERUN AC/DC jsou určeny pro specializované svařecí provozy se širokou škálou svařovacích prací. Výbavou jsou určeny především pro svařování metodou TIG. Samozřejmostí je množství neocenitelných funkcí umožňujících efektivní využití.

Jaké jsou přednosti tohoto invertoru kromě standardních funkcí pro svařování hliníku?

Řízení ventilátoru, pokud není třeba, úplně se vypne.

Unikátní popruhy na uchycení kabelů, přepravu hořáku, atp.

Možnost vrátit se do továrního nastavení - reset.

Dokonale kryté ovládací prvky.

Sklopné madlo, které nepřekáží.

Bi-level - možnost během svařování přepnout na druhý svařovací proud.

UP-DOWN dálkové ovládání proudu z hořáku.

Konektor pro připojení dálkového ovládání svařovacího proudu.

Nastavitelný HOT START - můžete si tím regulovat rozstřík a zabránit propalování materiálu při zapálení oblouku.

Nastavitelný ARC FORCE - můžete si tím regulovat stabilitu oblouku, vnesené teplo a rozstřík.

Moderní konstrukce zdroje, z které plyne nízká hmotnost.

10 programů na uložení Vašich vychytených parametrů.

Funkce ANTI STICK, která zabrání přilepení a žhavení elektrody ke svařenci.

Hadice plyn ALFIN TIG 2m G1/4

Hadice plyn ALFIN TIG 2m G1/4 - příslušenství pro svařovací zdroj PERUN

Kabel zemnicí 3m 35-50 na ALFIN TIG

Kabel zemnicí 3m 35-50 na ALFIN TIG - příslušenství pro svařovací zdroje PERUN

Sada vybavení 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26

Sada vybavení 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26

Hořák TIG PARKER SGT 26 4m UD 35-50 ST

Plynem chlazený hořák TIG vybavený konektorem ovládacího vedení a převlečnou maticí pro připojení plynu. Vhodný ke svařovacím zdrojům Pegas 161 T HF PULSE a Pegas 201 T HF PULSE

Jmenovitý proud: 180A DC, 125A AC @ DZ = 35%

Doporučené položky k nákupu:



Samozatmívací kukla Böhler Guardian 62

Samozatmívací kukla s velice dobrou optikou, určená pro náročnější uživatele, údržbářské provozy, montážní práce a zámečnické dílny.

4 500,00 Kč

3 719,01 Kč bez DPH



Bruska wolframových elektrod NEUTRIX WAG 40 230V / 50Hz

Přenosná bruska zaručující kvalitní broušení wolframových elektrod pro TIG svařování, plazmové a orbitální svařování.

20 812,00 Kč

17 200,00 Kč bez DPH



Redukční ventil Argon 200/0-30 s průtokoměrem PROCONTROL

Redukční ventil na Argon s plovákovým průtokoměrem z prémiové řady GCE Autogen ProControl.

2 844,00 Kč

2 350,50 Kč bez DPH



Lahev s náplní Argon 4.8 TIG-MIG 20 litrů/200 bar/4.3 m3

Nová láhev se stlačeným argonem 4.8 20litrů/200bar/4.3 m3, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně.

6 668,00 Kč

5 510,74 Kč bez DPH