

EL. CASTOLIN EUTECTRODE 35256 2.5X350MM

Bazická obalená elektroda s houževnatým svarovým kovem nenáchylným na vznik trhlin. Elektroda se vyznačuje měkkým, klidným hořením oblouku s malým rozstříkem. Elektroda je schválena pro provoz od -40°C do 450°C



Objednací číslo: 764204

Výrobce: Castolin

590,00 Kč
487,62 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	128,00	155,00
Dlouhodobě snížená cena -9%:	kg	116,10	140,00
Prodej na celá balení:	balení	487,62	590,00

Kompletní popis:

Bazická obalená elektroda s houževnatým svarovým kovem nenáchylným na vznik trhlin. Elektroda se vyznačuje měkkým, klidným hořením oblouku s malým rozstříkem. Elektroda je schválena pro provoz od -40°C do 450°C

Chemické složení: 0,007 C - 0,5 Si - 1,0Mn - zbytek Fe

Mechanické vlastnosti:

Mez kluzu: $R_{e0,2} = 420$ MPa

Mez pevnosti: $R_m = 510$ MPa

Tažnost A5 = 22%

Pozice: všechny mimo PG

Proud: =(+)

Certifikát TÜV, DB, GL