

# GENIMIG 220 + HOŘÁK 4M + KABELY 3M + RV CO2 + SV.KUKLA PANTER



Invertorový svařovací DC zdroj nové generace pro MIG/MMA svařování (CO2/Obal. elektrodou). Digitální řízení.

**Objednací číslo:** KWXSTGM220\_S01  
**Výrobce:** KOWAX

**12 463,00 Kč**  
10 300,00 Kč bez DPH



## Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	12 117,65	14 662,00
Dlouhodobě snížená cena -15%:	ks	10 300,00	12 463,00

## Kompletní popis:

Invertorový svařovací DC zdroj nové generace pro MIG/MMA svařování (CO2/Obal. elektrodou). Digitální řízení.

### Synergie

Jednoduché ovládání, pouze jeden potenciometr

Pro svařování MIG (CO2) plný drát v průměru 0,6 - 1,0mm (ocel, nerez)

Trubičkové dráty s a bez ochr.atmosféry 0,9-1,0mm

Pro 1kg - 5kg cívky

Pro svařování obalenou elektrodou (bazická E7018) v průměru 2,0 - 4,0mm

Možnost volby svařovacího režimu 2T/4T

Extrémně kompaktní rozměry, moderní kinetický design

Nízká hmotnost (18kg), plynulá regulace proudu (A),

Indikátor zapnutí, tepelná/přepětová/proudová pojistka

- ZDARMA s EUR hořákem 4m
- ZDARMA s podávacími kladkami 0,6/0,8/1,0mm
- ZDARMA s 3m kabelem včetně držáku elektrody
- ZDARMA s 3m zemním kabelem a zemnicí svorkou
- ZDARMA s redukčním ventilem KOWAX Co2
- ZDARMA se samostmívací kuklou Panter

### Technické údaje:

Napájení (V/Hz) 1x230/50-60

Rozsah proudu (A) 60 - 200 (MIG), 30-160(MMA)

Jištění (A) - pomalé 16

Primární proud I<sub>eff</sub> (A) (údaj udávaný výrobcem): 14,0 (MIG), 18 (MMA)  
Primární proud I<sub>eff</sub> max (A) (ze štítku) : 28A  
Primární proud I<sub>lmax</sub> (A) (ze štítku) : 36A  
P<sub>1</sub> (kVA) – příkon 7,0 (MIG), 8,0 (MMA)  
U<sub>0</sub> (V) – napětí naprázdno 60  
Zatěžovatel 100% (+40°C) (A) 155 (MIG), 124 (MMA)  
Zatěžovatel 60% (+40°C) (A) 200 (MIG), 160 (MMA)  
Hmotnost zdroje (kg) 12  
Průměr plného drátu MIG (mm) 0,6 – 1,0  
Průměr elektrody E7018 (mm) 2,0 – 4,0  
Rozměry d x š x v (mm) 455 x 185 x 338

## Doporučené položky k nákupu:



### Separáčn  sprej BINZEL 400ml

Nejpoužívanější separáčn  sprej na ochran svařovacích hubic.

**83,00 Kč**

69,00 Kč bez DPH



### Čistič MIG/MAG hubic

Univerzáln  čistič hubic MIG/MAG na odstranění kuliček ze svárového kovu uchytených uvnitř plynové hubice.

**110,00 Kč**

90,91 Kč bez DPH

Univerzáln  velikost pro hubice NW12 (pro hořáky MB15) až po hubice NW20 u vodou chlazených hořáků (MB501D).



### Sada vybavení pro hořák MB-15 v plastovém organizeru

Spotřebn  díly pro hořák typu MB-15 a kompatibiln  v praktick  uzavírateln  plastov  krabičce.

**721,00 Kč**

596,00 Kč bez DPH