

## ELEKTROCENTRÁLA ARCTOS 9000 V CCL 000000



Profesionální jednofázové elektrocentrály pro aplikace v náročných provozech, ve výstavbě, havarijním, nouzovém, krizovém a obdobném nasazení. Veškeré stroje jsou sestavovány z vysoce kvalitních součástí od prověřených dodavatelů - jsou využívány špičkové motory HONDA, VANGUARD a alternátory SINCRO a LINZ.

**Objednací číslo:** 3.0452.00

**Výrobce:** ALFA IN

**72 116,00 Kč**  
59 600,00 Kč bez DPH



### Kompletní popis:

Profesionální jednofázové elektrocentrály pro aplikace v náročných provozech, ve výstavbě, havarijním, nouzovém, krizovém a obdobném nasazení. Veškeré stroje jsou sestavovány z vysoce kvalitních součástí od prověřených dodavatelů - jsou využívány špičkové motory HONDA, VANGUARD a alternátory SINCRO a LINZ.

#### Technické parametry:

Výkon alternátoru: 8,0 kVA  
Jmenovitý proud: 34,8A  
Jmenovité napětí: 230 V / 50 Hz  
Regulace napětí: CCL





Motor: Vanguard 400<sub>3</sub>  
Zdvihový objem: 408 cm<sup>3</sup>  
Max.výkon: 10,4 kW @ 3600 ot/min  
Objem palivové nádrže: 6,1 litru  
Spotřeba paliva P=75%: 3,2 litru/hodinu (orientační údaj)  
Startování: ruční  
Hlučnost: 96 dB  
Palivo: bezolovnatý benzín 91+  
Stupeň ochrany: IP23M  
Rozměry DxŠxV: 800x564x577 mm  
Suchá hmotnost: 90kg

Zásuvky 230V/16A: 1x  
Zásuvky 230V/32A: 1x

Přednosti benzínových elektrogenerátorů řady ARCTOS  
profesionální jednoválcové vzduchem-chlazené, čtyřdobé benzínové  
OHV motory se samočinnou mechanickou regulací otáček  
výkonné bezúdržbové alternátory  
pevná montáž motor - generátor v jeden konstrukční blok  
dvojitě antivibrační uložení generátorového soustrojí  
masivní, ergonomicky konstruovaný trubkový rám  
MAGIMOUNTTM - systém připojování podvozku a příslušenství  
robustní manuální startér

nízká hlučnost a spotřeba paliva  
použití běžně dostupného paliva  
možnost dlouhodobého plného zatížení  
volitelně elektrický startér, elektronická regulace napětí (AVR), počítadlo  
moto hodin, podvozek, horní kapotáž, větší nádrž  
možnost zákaznických úprav  
jednofázový provoz (1 x 230V)  
jištění proti dlouhodobému proudovému přetížení (tepelná pojistka)  
servisní zázemí

### Doporučené položky k nákupu:

	<b>Olej CASTROL GARDEN 4T</b> Kvalitní olej CASTROL GARDEN 4T určený pro čtyřtákní spalovací motory v elektrocentrálách, pilách a zahradní technice.	<b>277,00 Kč</b> 229,23 Kč bez DPH
	<b>Prodlužovací kabel na bubnu 40m / 3x1,5mm<sup>2</sup> 230V výstražná červená izolace</b> Naviják prodlužovacího přívodu s vestavnou zásuvkou 4 x 2P+PE a 25m kabelem H05VV-F3G1,5 v červeném výstražném provedení, buben 230mm z odolného plastu pro pohodlné navinutí celé délky kabelu, kvalitní kabel s plastovou izolací pro střední mechanick...	<b>2 229,00 Kč</b> 1 842,50 Kč bez DPH
	<b>Prodlužovací kabel na bubnu 40m 3x2.5mm<sup>2</sup> (vhodný pro inventory)</b> Naviják prodlužovacího přívodu s vestavnou zásuvkou 4 x 2P+PE s ochrannými víčky proti pronikání prachu a 20m kabelem H05VV-F3G2,5, buben 230mm z odolného plastu pro pohodlné navinutí celé délky kabelu, kvalitní kabel s plastovou izolací pro střední...	<b>2 919,00 Kč</b> 2 412,00 Kč bez DPH
	<b>Prodlužovací kabel na bubnu 20m 3x2.5mm<sup>2</sup> (vhodný pro inventory)</b> Naviják prodlužovacího přívodu s vestavnou zásuvkou 4 x 2P+PE s ochrannými víčky proti pronikání prachu a 20m kabelem H05VV-F3G2,5, buben 230mm z odolného plastu pro pohodlné navinutí celé délky kabelu, kvalitní kabel s plastovou izolací pro střední...	<b>1 736,00 Kč</b> 1 435,00 Kč bez DPH