

## GENIMIG 240DP MIG/MAG LCD SET1

KOWAX GeniMig 240DP LCD svař. inverter  
MIG/MAG/LiftTIG/MMA, D.Pulz,SYN,JOB,2T/4T/S4T,2kl,5kg SET 1



**Objednací číslo:** KWXSTGM240DPS1a  
**Výrobce:** KOWAX

**17 442,00 Kč**  
14 415,00 Kč bez DPH



### Kompletní popis:

Široká škála využití Doble pulse, Pulse, Zkrat, svařuje:

- ocel (zkrat / pulse)
- nerez (zkrat / pulse)
- hliník (double pulse)

Tři procesy v jednom zařízení (3v1):

- MIG/MAG DC
- TIG LIFT DC
- MMA DC

- IGBT inverter
- jednofázový vstup 1x230V +/-10 %
- synergie
- zkrat, pulse, double pulse
- 3,5 palcový barevný LCD displej
- grafické LCD rozhraní v české, anglickém, německém, poslkém a ruském jazyce
- regulovatelná tlumivka (regulace charakteristiky oblouku - měkká/tvrdá)
- 2T/4T a S2T/S4T
- 4kladkové podávání
- cívky 200mm/5kg nebo 100mm/1kg
- digitální ovládání
- funkce paměti: 18 kanálů pro nahrávání
- ochrana proti nadproudu a přehřátí
- nízká hlučnost - hlavní chladicí entilátor s funkcí STOP v době kdy nehoří el. oblouk

V tomto setu zdarma:

- MIG hořák 240A 4m
- samozatmívací kukla Panther
- redukční ventil
- 3m kabel 25mm<sup>2</sup> s držákem elektrod 300A (35-50)
- 3m kabel 25mm<sup>2</sup> se zemnicí svorkou 300A (35-50)
- podávací kladka ocel/nerez (tvar V) pro průměr drátu 0,8/1,0 mm
- plynová hadice vč. svorky

Parametry:  
Jištění: 16 A  
Minimální proud: 20 A  
Maximální proud: 200 A  
Síťové napětí: 1 x 230 V  
Zatěžovatel MIG: 155 A na 100 % ; 200 A na 60 %  
Jmenovitý příkon MIG: 8,2 kW  
Napětí naprázdno: 65 V  
Průměr elektrody: 2,0 - 5,0 mm  
Průměr drátu: 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 mm  
Hmotnost zdroje: 15,6 kg  
Metody svařování: MIG TIG, MMA

## Doporučené položky k nákupu:



### Drát SG2 pr.0.8 á 5kg WELDO G3Si1

Pro svařování běžných nelegovaných ocelí metodou MAG nabízíme svařovací drát WELDO, který se řadí do třídy kvalitních svařovacích drátů za příznivou cenu.

**420,00 Kč**

347,10 Kč bez DPH



### Separční sprej BINZEL 400ml

Nejpoužívanější separační sprej na ochran svařovacích hubic.

**83,00 Kč**

69,00 Kč bez DPH



### Sada vybavení pro hořák MB-15 v plastovém organizeru

Spotřební díly pro hořák typu MB-15 a kompatibilní v praktické uzavíratelné plastové krabičce.

**721,00 Kč**

596,00 Kč bez DPH



### Lahev CO2 6kg / 8litrů včetně náplně

Nová láhev CO2 6kg / 8 litrů, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně 6kg.

**2 500,00 Kč**

2 066,12 Kč bez DPH



### Prodlužovací kabel na bubnu 20m 3x2.5mm2 (vhodný pro inventory)

Naviják prodlužovacího přívodu s vestavnou zásuvkou 4 x 2P+PE s ochrannými víčky proti pronikání prachu a 20m kabelem H05VV-F3G2,5, buben 230mm z odolného plastu pro pohodlné navinutí celé délky kabelu, kvalitní kabel s plastovou izolací pro střední...

**1 736,00 Kč**

1 435,00 Kč bez DPH