

## OMI 206I INVERTOROVÝ SVAŘOVACÍ POLOAUTOMAT



Invertorový svářecí poloautomat pro svařování v ochranné atmosféře MIG-MAG. Určený pro domácí kutily, menší údržbářské provozy, opravy osobních vozidel nebo zámečnické dílny s výrobou jeklového programu.

**Objednací číslo:** 3072

**Výrobce:** Omicron

**21 780,00 Kč**  
18 000,00 Kč bez DPH



### Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	19 055,37	23 057,00
Dlouhodobě snížená cena -6%:	ks	18 000,00	21 780,00

### Kompletní popis:

Invertorový svářecí poloautomat pro sváření v ochranné atmosféře MIG-MAG.

Konstrukce svářecích poloautomatů OMI zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svářecí vlastnosti v široké oblasti použití. Při použití vhodné ochranné atmosféry lze svářet všechny druhy nízkolegovaných ocelí.

#### Výbava:

- elektronicky nastavitelná délka bodu
- nastavitelné pomalé pulzy
- režim dvoutakt / čtyřtakt
- čtyřkladkový podavač
- připojení hořáku 3,4,5 metru eurokoncovkou

#### Technické parametry:

Napájení: 3x400V  
Proudový rozsah: 30-200A  
Hmotnost: 39kg  
Rozměry: 490x660x740mm  
Účinnost: 85%

Dovolené zatížení měřené při 40°C

DZ 60% - 180A

DZ 100% - 140A

Tato nabídka je za samostatný svařovací zdroj bez příslušenství. Další příslušenství jako svařovací hořák, redukční ventil, lahev s ochranným plynem, dráty a další vybavení nabízíme za zvýhodněné ceny, viz sekce doporučené příslušenství.

## Doporučené položky k nákupu:



### Hořák Binzel B-LINE MB-15 3m KZ-2

Ekonomická varianta hořáků Binzel určená pro méně náročné využití.

**1 937,00 Kč**

1 600,50 Kč bez DPH



### Sada vybavení pro hořák MB-15 v plastovém organizeru

Spotřební díly pro hořák typu MB-15 a kompatibilní v praktické uzavíratelné plastové krabičce.

**708,00 Kč**

585,00 Kč bez DPH



### Drát Böhler EMK6 průměr 0,8mm 5kg G3Si1 / SG2

Drát pro svařování metodou MIG/MAG. Baleno na cívkách po 5 kg.

**605,00 Kč**

500,00 Kč bez DPH



### Lahev CO2 5kg včetně náplně

Nová lahev CO2 5kg, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně 5kg.

**2 200,00 Kč**

1 818,18 Kč bez DPH



### Redukční ventil GCE BaseControl CO2 200bar/24 l/s

Redukční ventil od výrobce GCE určený pro nenáročné aplikace v kutilských nebo údržbářských provozech. Určený pro lahve 200 bar, výstupní průtok až 24 litrů za minutu.

**1 255,00 Kč**

1 037,25 Kč bez DPH



### Samozatmívací kukla Böhler Guardian 62

Samozatmívací kukla s velice dobrou optikou, určená pro náročnější uživatele, údržbářské provozy, montážní práce a zámečnické dílny.

**4 500,00 Kč**

3 719,01 Kč bez DPH