

PEGAS 250 MIG MAN-4 ALFA IN



Kompaktní přenosný IGBT invertor pro svařování metodou MIG (Metal Inert gas) a MAG (Metal Active Gas). Výborné svařovací vlastnosti ve směsném plynu i CO₂.

Objednací číslo: 5.0260-4-1

Výrobce: ALFA IN

30 000,00 Kč
24 793,39 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	27 170,00	32 876,00
Dlouhodobě snižená cena -9%:	ks	24 793,39	30 000,00

Kompletní popis:

Svařovací invertor pro svařování metodou MIG/MAG

IGBT invertor pro svařování metodou MIG (Metal Inert Gas) a MAG (Metal Active Gas)

Výborné svařovací vlastnosti ve směsném plynu i CO₂

Kompaktní, přenosný

Svařování různých typů spojů (tupé, jednostranné, oboustranné, koutové, přeplátované apod.)

Pro průměr drátu 0,6 - 0,8 mm, resp. 1,0 - 1,2 mm z různých kovových materiálů a slitin (uhlíkové a slitinové oceli, slitiny hliníku apod.)

4-kladkový posuv drátu

Parametry:

Metoda: MIG/MAG

Rozsah svařovacího proudu: 40 - 315 A

Síťové napětí: 400 V

Zatěžovatel: 210 A na 100 % ; 250 A na 60 %

Jištění: 16 A pomalé

Hmotnost: 26,6 kg

Doporučené položky k nákupu:



Hořák Parker SGB 240 4m ALFA IN

Plynem chlazený svařovací hořák MIG

3 348,00 Kč

2 767,00 Kč bez DPH



Lahev CO₂ 6kg / 8litrů včetně náplně

Nová láhev CO₂ 6kg / 8 litrů, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně 6kg.

2 500,00 Kč

2 066,12 Kč bez DPH



Redukční ventil CO2 200bar/32litrů ProControl

Nový typ redukčního ventilu na oxid uhlíčitý (CO2) od výrobce GCE Autogen Chotěboř.

2 017,00 Kč

1 667,25 Kč bez DPH



Drát ESAB Autrod 12.51 pr. 0.8mm 5kg

Pro svařování nelegovaných konstrukčních ocelí, pro výrobu tlakových nádob s pevností do 530 MPa a jemnozrnných ocelí s mezí kluzu >420 MPa. Drát umožňuje svařování vysokým proudem (sprchový proces) a má krátký přenos oblouku v poloze vodorovné i
mim...

750,00 Kč

619,90 Kč bez DPH