

SVAŘOVACÍ POLOAUTOMAT OMI 204 VČETNĚ HOŘÁKU 3M , RV A DRÁTU 0,8MM/5KG



Klasický svářecí poloautomat pro svařování v ochranné atmosféře MIG-MAG včetně hořáku Binzel B-line 3m, micro redukčního ventilu a drátu 0.8mm/5kg

Objednací číslo: OMI204SET_H3

Výrobce: Omicron

22 484,00 Kč
18 582,06 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	sada	21 870,45	26 463,00
Dlouhodobě snižená cena -15%:	sada	18 582,06	22 484,00

Kompletní popis:

Svařovací poloautomat OMI 204 MIG/MAG

Klasický svářecí poloautomat pro svařování v ochranné atmosféře MIG-MAG.

Konstrukce svařovacích poloautomatů OMI zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svařovací vlastnosti v široké oblasti použití. Při použití vhodné ochranné atmosféry lze svářet všechny druhy nízkolegovaných ocelí.

Měděné vinutí trafo a výkonné chlazení umožňuje užití svařovacích poloautomatů pro dlouhodobé nasazení.

Výbava:

OMI 204 umožňuje elektronicky nastavit délku bodu, pomalých pulzů či přepnout stroj do režimu čtyřtakt. Všechny tyto funkce jsou řízeny mikroprocesorem. Eurokoncovkou je možné připojení hořáků 3,4,5 m.

Zatěžovatel:

25% - 200A - 24V
60% - 130A - 20,5V
100% - 100A - 19V

Český výrobek.

Parametry

napájecí napětí: 3x400V
proudový rozsah: 30-200A
hmotnost: 41 kg
rozměry: 380x620x660

Zatěžovatel:

25% - 200A - 24V
60% - 130A - 20,5V
100% - 100A - 19V

- Součást dodávky:
- samostatný zdroj
 - zemní kabel
 - plynová hadička

Hořák Binzel B-LINE MB-15 3m KZ-2 bez krabice a příslušenství

Ekonomická varianta svařovacích hořáků MIG/MAG od firmy Abicor Binzel. Jsou především určené pro méně náročné aplikace v domácích dílnách, autokarosářských a údržbářských provozech.

Technické parametry:

Délka hořáku: 3 metry
Doporučený průměr s.v.drátu: 0,6-0,8mm
Doporučený průtok ochranného plynu: 10-18 litrů za minutu
dovolené zatížení 60% - ochranný plyn CO2: 180A
dovolené zatížení 60% - ochranný plyn M21: 150A

Dodáváno bez krabice a dalšího příslušenství. Primárně určeno k prodeji jako příslušenství svařovacích zdrojů.

Redukční ventil CO2 2manometry micro

Redukční ventil určený pro připojení na tlakové lahve CO2.

Parametry
Vstup: G 3/4"
Výstup: hadicový nástavec 6mm
Maximální průtok: 20 l/min
Max. vstupní tlak: 230 bar

Drát SG2 pr.0.8 á 5kg WELDO G3Si1

Pro svařování běžných nelegovaných ocelí metodou MAG nabízíme svařovací drát WELDO, který se řadí do třídy kvalitních svařovacích drátů za příznivou cenu. Dráty jsou vyráběné v Evropské unii.

Jakost G3Si1 má dle normy EN ISO 14341-A označení G 42 4 M21 3Si1 / G 42 2 C1 3Si1. Jedná se o poměděný svařovací drát navinutý v přesném převinu na drátěných cívkách K-300 v množství 15 kg.

Svařovací dráty jsou schválené pro použití ve směsném ochranném plynu (M21) i CO2. Drát má certifikaci TÜV a DB. Má schválené polohy svařování PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG.

Doporučené položky k nákupu:

	Samozatmívací kukla Böhler Guardian 62 Samozatmívací kukla s velice dobrou optikou, určená pro náročnější uživatele, údržbářské provozy, montážní práce a zámečnické dílny.	4 500,00 Kč 3 719,01 Kč bez DPH
	Lahev CO2 6kg / 8litrů včetně náplně Nová lahev CO2 6kg / 8 litrů, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně 6kg.	2 500,00 Kč 2 066,12 Kč bez DPH
	Separální sprej BINZEL 400ml Nejpoužívanější separální sprej na ochran svařovacích hubic.	79,00 Kč 65,29 Kč bez DPH