

DRÁT TIG 309LSI PR.2,0 (16,53)

Svařovací drát s velmi nízkým obsahem uhlíku pro svařování nerezavějících ocelí typu 24Cr12Ni. Pro heterogenní spoje, například nerezavějící ocel s ocelí nízkolegovanou. Zvýšený obsah Si zlepšuje svařovací schopnosti.

Objednací číslo: TIG-309pr.2,0
Výrobce: SOPRAS

2 423,00 Kč
2 002,50 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	445,00	538,00
Dlouhodobě snižená cena -10%:	kg	400,50	485,00
Prodej na celá balení (5 kg):	balení	2 002,50	2 423,00
Prodej po jednotlivých kusech:	kus	11,13	13,47

Kompletní popis:

Svařovací drát s velmi nízkým obsahem uhlíku pro svařování nerezavějících ocelí typu 24Cr12Ni. Pro heterogenní spoje, například nerezavějící ocel s ocelí nízkolegovanou. Zvýšený obsah Si zlepšuje svařovací schopnosti.

Průměr drátu: 2.0mm
Délka: 1000mm
Balení: 5kg (prodej i na jednotlivé kusy)

Vhodný pro svařování například 1.4583 + S235 až S355 a jiných.
Ochranný plyn (EN ISO 14175): I1.

Typické složení svarového kovu:
C 0,03
Si 0,8
Mn 1,8
Cr 24
Ni 13