

## GENITIG 220 AC/DC KOWAX SET 01

GeniTig 220 AC/DC KOWAX set 01

**Objednací číslo:** KWXSTGT220ACDCs

**Výrobce:** KOWAX

**16 335,00 Kč**  
13 500,00 Kč bez DPH



### Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	15 450,00	18 695,00
Dlouhodobě snížená cena -13%:	ks	13 500,00	16 335,00

### Kompletní popis:

Zdroje GeniTig 220 AC/DC LCD jsou moderní inverterové svařovací zdroje nabízející velmi vysokou všestrannost svařování. Jejich hlavní výhodou je možnost svařování pomocí jedno nebo dvojitého pulzního proudu v režimu TIG. Díky moderní technologii IGBT a vysoce kvalitním součástem se jedná o ideální zařízení pro každého svářeče.

Spolehlivost, profesionalita, široká škála využití svařuje:

- ocel (DC)
- nerez (DC)
- hliník (AC)

Dva procesy v jednom zařízení (2v1):

- TIG HF/LIFT
- MMA

IGBT inverter

Jednofázový stup 1x230V +-15 %

Synergie

AC proud od 5A

Dálkové ovládání z hořáku nebo pedálu (volitelné příslušenství)

Předfuk/Dofuk, Slope Up/Down, AC, frekvence, AC balance, frekvence pulzu, šířka pulzu

3,5 palcový barevný LCD displej

Grafické LCD rozhraní v českém, anglickém, německém, polském a ruském jazyce

2T/4T

6 typů AC křivek

Digitální ovládání

Funkce paměti (Joby): 18 kanálů pro nahrávání

Ochrana proti nadproudu a přehřátí

Nízká hluknost - hlavní chladič ventilátor s funkcí STOP v době kdy nehoří el. oblouk

ZDARMA:






- TIG hořák T26A - 4m UP/DOWN
- 3m kabel 25mm<sup>2</sup> s držákem elektrod 300A (35-50)
- 3m kabel 25mm<sup>2</sup> se zemnicí svorkou 300A
- plynová hadice vč. svorky
- samostatmívací kukla Panter

**Parametry:**

Jištění: 16 A / 1f C/D A  
 Minimální proud: 5 A  
 Maximální proud: 200 A  
 Síťové napětí: 1x230 V  
 Zatěžovatel TIG: 126 A na 100 % , 160 A na 60 %  
 Průměr wolframové elektrody: 1,0 - 3,2 mm  
 Hmotnost zdroje: 15,1 kg  
 Metody svařování: TIG AC, TIG DC, MMA  
 Zatěžovatel MMA: 126 A na 100 %

Obrázek ilustrační.

**Doporučené položky k nákupu:**

	<b>Lahev Argon 4.6 TIG-MIG 8 litrů/200 bar včetně náplně</b> Nová láhev pro stlačený argon 4.6 8litrů/200bar, životnost láhve 40let.	<b>3 105,00 Kč</b> 2 566,12 Kč bez DPH
	<b>Redukční ventil ARGON 2manometry micro</b> Redukční ventil ARGON 2manometry micro. Lahvový redukční ventil CO2 pro svařování v ochranné atmosféře. Dva manometry, připojovací matice W21.8x1/14, výstup na hadicový nástavec pr.6mm.	<b>700,00 Kč</b> 578,51 Kč bez DPH
	<b>Samozatmívací kukla KWX730 ARC++ 3.5/5-8/8-13 1/1/1/1 (KOWAX)</b> Samozatmívací svářecí kukla KOWAX®, model KWX730ARC++ přináší nejlepší 1/1/1/1 dle EN379 s nejmenší difuzí světla na trhu. Nejmeně rozostřený obrázek + reálné barvy v plném spektru = nejlepší optický komfort pro Vaše oči, a ty máte jen jedno.	<b>4 500,00 Kč</b> 3 719,01 Kč bez DPH
	<b>Redukční ventil Argon 200bar/32litrů GCE ProControl</b> Nový typ redukčního ventilu na argon a směsné plyny od výrobce GCE Autogen Chotěboř.	<b>2 017,00 Kč</b> 1 667,25 Kč bez DPH
	<b>Redukční ventil Argon 200/0-30 s průtokoměrem PROCONTROL</b> Redukční ventil na Argon s plovákovým průtokoměrem z prémiové řady GCE Autogen ProControl.	<b>2 844,00 Kč</b> 2 350,50 Kč bez DPH