

CLOOS QINEO START 402 C MASTER



Impulsní svařovací zdroj MIG/MAG do 400 A s integrovaným pohonem drátu pro ruční svařování.

Objednací číslo: QSTART402CM

Výrobce: CLOOS

155 533,00 Kč
128 540,00 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	sada	160 675,00	194 417,00
Dlouhodobě snížená cena -20%:	sada	128 540,00	155 533,00

Kompletní popis:

Impulsní svařovací zdroj MIG/MAG do 400 A s integrovaným pohonem drátu pro ruční svařování.

QINEO StarT-402-C Master s integrovaným pohonem drátu pro ruční svařování

Svařujte jednoduše lépe s QINEO StarT: Se zdrojem svařovacího proudu najdete snadný vstup do světa ručního pulzního svařování. Kromě standardních procesů využijte čtyři dostupné svařovací procesy CLOOS. Díky tomu můžete začít svařovat okamžitě - bez zdouhavého hledání parametrů. Obsluha, výkonný pohon drátu a držák pro 15 kg cívku drátu jsou integrovány v modulu umístěném na pohonné jednotce. Využijte četné volitelné komponenty a funkce. Díky tomu si můžete z QINEO StarT udělat svůj individuální zdroj energie - přesně takový, jaký potřebujete pro své ruční svařovací úkoly.

- Vysoce kvalitní komponenty s optimálním poměrem ceny a výkonu a vynikajícími svařovacími vlastnostmi.
- Rychleji k cíli díky přednastaveným parametrům čtyř svařovacích procesů CLOOS.
- Pohon drátu integrovaný ve zdroji zajišťuje výkonný posuv drátu bez prokluzu
- Jednoduché, rychlé a intuitivní ovládání pomocí ovládacího modulu MasterPlus Compact
- Modulární konstrukce a rozsáhlé příslušenství pro flexibilní možnosti použití, přizpůsobené individuálním požadavkům

Technické údaje:

Svařovací proud: 15 A - 400 A

Svařovací proud 100% ED: 400 A

Napětí naprázdno: 78,7 V

Síťové napětí: 380 V - 400 V / 50 Hz / 3-fázové

Připojovací kabel: 4 x 6 mm²
Síťová pojistka/400 V: 32 A
Třída ochrany: IP 23
Třída izolace: F
Typ chlazení: F
Rozměry D/Š/V: 805 x 348 x 643 mm
Hmotnost: 75 kg

Součást dodávky:

- 8008934250 QINEO StarT 402 Master s pulsem Compact
- 890 02 00 50 Vodní chlazení ECO
- 890 25 10 16 Plexy kryt ovládacího panelu
- 890 01 01 60 Podvozek s držákem plynové láhve Off Road
- Výbava na 1,0 a 1,2 Fe
- Ovládací panel MASTER PLUS COMPACT
- Připojení hořáku EURO
- 775 25 05 00 Hořák MHW 410 E/4m Eco
- 554 01 01 10 Zemnicí kabel 5m
- 047 06 05 02 Adaptér drátu
- Návod v českém jazyce
- Prohlášení o shodě