

KOMPRESOR PERFECT 4/150 ATMOS

Špičkový pístový kompresor pro údržbářské provozy, autodílny a zámečnické firmy. Maximální výstupní tlak 10bar, plnicí množství vzduchu 650 l/min.



5 let záruky
Dělní spokojenosti
Dělní spokojenosti
Dělní spokojenosti
Dělní spokojenosti
Dělní spokojenosti

Objednací číslo: P40150CZ

Výrobce: ATMOS Chrast

44 748,00 Kč
36 982,00 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Technické parametry:

- Plnicí množství vzduchu (l/min): 650 l/min
- Plnicí množství vzduchu (m³/hod): 39 m³/hod
- Motor: 4 kW (400 V)
- Tlak (max.): 10 Bar
- Tlaková nádoba: ležatá
- Tlaková nádoba (objem): 150 l
- Otáčky: 1100 ot/min
- Hmotnost: 150 kg

Základní výbava kompresorů Perfect v ceně stroje:

- agregát z jakostní litiny
- plně automatický provoz (tlakový spínač, odlehčovací ventil)
- nadproudová ochrana, vybaveno elektrickým kabelem (zástrčka 16A/400V)
- kompletně vybavený všemi pojistnými armaturami
- dochlazovač tlakového vzduchu
- vývod tlakového vzduchu - kulový kohout
- součást vzdušníku: pojistný a vypouštěcí ventil kondenzátu a manometr pro tlak ve vzdušníku
- součást ležatého vzdušníku: kolečka, silentblok(y), praktické madlo
- pohon řešený klínovým řemenem s nízkým počtem otáček
- optimální chlazení díky velkému ventilátoru

Na pístové kompresory Perfect se vztahuje záruční doba 24 měsíců s možností prodloužení o 26 měsíců na kompresorový agregát.

Klíčové slovo charakterizující špičkový kompresor je spolehlivost. Pístové kompresory PERFECT jsou koncipovány s vysokou mírou konstrukčních rezerv. Výrobu stlačeného vzduchu zajišťuje pomaloběžný, robustní, litinový, průmyslový agregát. Veškerá potrubí, chladiče a fitinky jsou dimenzovány s ohledem na dosažení minimálních tlakových ztrát. Celkové provedení stroje zaručuje použitelnost u širokého spektra zákazníků nejen z různých oblastí průmyslu, ale i pro náročné řemeslné provozy. Globálně lze nový výrobek také charakterizovat jako kompresor se zvýšenou odolností, vysokou životností a nízkými nároky na servis či údržbu, čímž zcela splňuje veškeré požadavky koncových uživatelů.

Společné parametry řady:

- agregát z jakostní slitiny
- plně automatický provoz
- nadproudová ochrana

- dochlazovač tlakového vzduchu
- pohon klínovým řemenem
- nízké otáčky
- optimální chlazení díky velkému ventilátoru
- stabilní základna
- snadná manipulace