

KOMPRESOR PERFECT LINE 3/100 CE ATMOS

Robustní a spolehlivý pístový kompresor pro údržbářské provozy, autodílny a zámečnické firmy. Maximální výstupní tlak 10bar, plnicí množství vzduchu 280 l/min.

Objednací číslo: P30100CE

Výrobce: ATMOS Chrast

32 174,00 Kč
26 590,00 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Technické parametry:

- příkon motoru 3,0 kW
- napětí 3 x 400 V/50 Hz
- maximální přetlak 10 bar
- sací výkon 580 l/min.
- plnicí výkon 435 l/min.
- nádoba 100 ltr.
- počet a uspořádání válců 3W
- otáčky 1.200 ot/min.
- hlučnost 73 dB (A)
- hmotnost 100 kg
- rozměry 1200 x 530 x 1000 mm (d x š x v)

Základní výbava kompresorů Perfect v ceně stroje:

- agregát z jakostní litiny
- plně automatický provoz (tlakový spínač, odlehčovací ventil)
- nadproudová ochrana, vybaveno elektrickým kabelem (zástrčka 16A/400V)
- kompletně vybavený všemi pojistnými armaturami
- dochlazovač tlakového vzduchu
- vývod tlakového vzduchu - kulový kohout
- součást vzdušníku: pojistný a vypouštěcí ventil kondenzátu a manometr pro tlak ve vzdušniku
- součást ležatého vzdušníku: kolečka, silentblok(y), praktické madlo
- pohon řešený klínovým řemenem s nízkým počtem otáček
- optimální chlazení díky velkému ventilátoru

Na pístové kompresory Perfect Line se vztahuje záruční doba 12 měsíců (24 měsíců pro spotřebitele) s možností prodloužení o 12 měsíců na kompresorový agregát.

Kompresory Perfect line jsou stroje robustní a spolehlivé konstrukce. Novinkou této řady je zesílený rám, silnostěnný vzdušník a použití nového typu osvědčeného zátěžového elektromotoru. Výrobu stlačeného vzduchu zajišťuje účinný pomaloběžný, robustní, litinový, průmyslový agregát. Kompresory PerfectLine jsou vhodné pro zákazníky, kteří typově spadají do menších až středních řemeslných a montážních firem a kteří očekávají od produktu vysokou kvalitu, spolehlivost a zajištění jejich výroby stlačeného vzduchu.

Shodně jako u řady Perfect, lze globálně i novou řadu PerfectLine charakterizovat jako kompresory s vysokou odolností proti mechanickému namáhání, dlouhou životností a nízkými nároky na servis či údržbu, čímž zcela splňuje veškeré požadavky koncových uživatelů.

Společné parametry řady:

- Vysoká kvalita za dobrou cenu
- Účinný a kvalitní agregát z jakostní litiny
- Plně automatický provoz (značkový tlakový spínač Condor)
- Nadproudová ochrana
- Kompletně vybavený všemi pojistnými armaturami a elektrickým kabelem (zástrčka 400 V nebo 230 V)
- Dochlazovač tlakového vzduchu
- 2 manometry pro tlak ve vzdušníku a výstupní tlak z kompresoru
- Regulátor tlaku s manometrem
- Odvod vzduchu rychlospojkou DN 7,2
- Součást vzdušníku: pojistný ventil a vypouštěcí ventil kondenzátu, kolečka, silent bloky, praktické madlo
- Odlehčovací ventil
- Pohon řešený klínovým řemenem s nízkým počtem otáček
- Optimální chlazení díky velkému ventilátoru
- Stabilní základna
- Jednoduchá manipulace