

REDUKČNÍ VENTIL ARGON SMARTCONTROL 200/30L REG G250

Redukční ventil SmartControl pro svařování v ochranné atmosféře je určený pro méně náročné použití v kutilských dílnách nebo údržbářských provozech. Vyroben v souladu s normou EN ISO 2503.

Objednací číslo: S21620014

Výrobce: GCE

1 210,00 Kč
1 000,00 Kč bez DPH



Kompletní popis:

GCE SmartControl nabízí škálu variant vyhovujících různým svařovacím aplikacím.

Ať už pracujete s argonem nebo směsí argonu a CO₂, GCE SmartControl zvládne vše. Jeho elegantní lehký design spolu s přesnou regulací zajišťuje operátorům stabilní dodávku plynu a přesnou kontrolu průtoku. Vyroben v souladu s normou EN ISO 2503.

PŘEDNOSTI PRODUKTU

- Redukční ventil použitelný pro všechny běžné aplikace s ochrannými plyny; vhodný pro obloukové svařování (MIG, MAG, TIG)
- Přesný, bezpečný a spolehlivý
- Konstruován s ohledem na bezpečnost podle normy EN ISO 2503
- Kompaktní model, dlouhá životnost
- Snadná manipulace pro obsluhu díky ergonomickému uspořádání
- 50mm manometry se třemi stupnicemi podle EN ISO 5171

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vstupní připojení: převlečná matice W21,8x1/14 (Argon + směsné plyny Ar+CO₂)

Výstupní připojení: vnější závit G1/4 (matice s hadicovým nástavcem nejsou součástí balení)

Maximální vstupní tlak: 200bar

Výstupní průtok: 0-30 litru/minutu

Tělo: mosazný výkovek

Zvon: slitina Zn/Al

Doporučené položky k nákupu:



Matice převlečná G1/4 (kyslík)

Matice převlečná G1/4 (kyslík)

39,00 Kč

32,00 Kč bez DPH



Hadicový nástavec 6mm (pro matice G1/4)

Hadicový nástavec 6mm (pro matice G1/4)

41,00 Kč

34,00 Kč bez DPH