

KOMPRESOR PERFECT 2,2/90 EX ATMOS 230V

Pístové kompresory PERFECT jsou koncipovány s vysokou mírou konstrukčních rezerv. Výrobu stlačeného vzduchu zajišťuje pomaloběžný, robustní, litinový, průmyslový agregát, veškerá potrubí a chladiče.



Objednací číslo: P22090EX
Výrobce: ATMOS Chrast

25 500,00 Kč
21 074,38 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	22 600,00	27 346,00
Dlouhodobě snížená cena -7%:	ks	21 074,38	25 500,00

Kompletní popis:

Klíčové slovo charakterizující špičkový kompresor je spolehlivost. Pístové kompresory PERFECT jsou koncipovány s vysokou mírou konstrukčních rezerv. Výrobu stlačeného vzduchu zajišťuje pomaloběžný, robustní, litinový, průmyslový agregát, veškerá potrubí a chladiče. Fitinky jsou dimenzovány s ohledem na dosažení minimálních tlakových ztrát. Celkové provedení stroje zaručuje použitelnost u širokého spektra požadavků na výrobu tlakového vzduchu z oblastí průmyslu a strojírenství, ale i pro tvrdé nasazení v řemeslném provozu. Globálně lze výrobek také charakterizovat jako kompresor se zvýšenou odolností, vysokou životností a nízkými nároky na servis či údržbu čímž jistě předčí řadu požadavků zákazníků.

Základní výbava kompresorů Perfect v ceně stroje:

- agregát z jakostní litiny
- plně automatický provoz (tlakový spínač, odlehčovací ventil)
- nadproudová ochrana, vybaveno elektrickým kabelem (zástrčka 16A/400V)
- kompletně vybavený všemi pojistnými armaturami
- dochlazovač tlakového vzduchu
- vývod tlakového vzduchu - kulový kohout
- součást vzdušníku: pojistný a vypouštěcí ventil kondenzátu a manometr pro tlak ve vzdušníku
- součást ležatého vzdušníku: kolečka, silentblok(y), praktické madlo
- pohon řešený klínovým řemenem s nízkým počtem otáček
- optimální chlazení díky velkému ventilátoru

Technické údaje Perfect 2,2/90 EX
Plnicí množství vzduchu (l/min): 280 l/min
Nasávané množství vzduchu (l/min): 360 l/min
Motor: 2,2 kW (230 V)
Tlak (max.): 10 Bar
Tlaková nádoba: ležatá

Tlaková nádoba (objem): 90 l
Otáčky: 1.100 ot/min
Hmotnost: 80 kg
Rozměry (d x š x v) (mm): 1120x520x880

Obrázek zatím ilustrativní.

Doporučené položky k nákupu:



Pneu hadice 10m/9mm s rychlospojkami

Hadice pro rozvod stlačeného vzduchu.

685,00 Kč

565,83 Kč bez DPH



Plnič pneumatik (hustilka) s manometrem digitální

Plnič pneumatik s manometrem digitální. Max. 6,2 bar

530,00 Kč

438,00 Kč bez DPH



Ofukovací pistole - nástavec krátký + dlouhý 110mm

Ofukovací pistole se dvěma nástavci.

127,00 Kč

105,00 Kč bez DPH



Pneumatické sekací kladivo + odjehlovač TC-PC 45 SET

Sada pneumatických kladiv Einhell TC-PC 45 s odpovídajícím nástavcem pro jehlový oklepávač je výkonným pomocníkem při zdolávání kamenných nebo kovových materiálů při demoličních a renovačních pracích uvnitř i vně domu.

2 076,00 Kč

1 715,69 Kč bez DPH



Stříkácí pistole na dutiny a spodky aut

Kombinovaná pistole na konzervování dutin a ochranný nátěr spodku automobilů. Vhodná pro kartuše se závitem 40mm.

380,00 Kč

314,00 Kč bez DPH



Stříkácí pistole PROFI

Stříkácí pistole s regulací průtoku vzduchu a množství barvy.

766,00 Kč

633,00 Kč bez DPH



Pneu náradí sada 71 dílů GUDE

71-dílná sada pneumatického náradí s příslušenstvím, pokrývající základní vybavení dílny, provozované na stlačený vzduch.

3 691,00 Kč

3 050,00 Kč bez DPH