

## EL.BÖHLER UTP LEDURIT 61 3.2X350MM (NÁVAROVÁ)



Rutilbazická elektroda s výtěžností 140 % pro návar ve vodorovné poloze odolný silnému smirkovému otěru při mírných rázech. Pro šnekové dopravníky, bagrové zuby, sací čerpadla písku, mísící lopatky, krycí vrstvy drtících čelistí atd.

**Objednací číslo:** 78061784

**Výrobce:** BOHLER voestalpine

**4 666,00 Kč**  
3 856,00 Kč bez DPH



### Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	964,00	1 166,00
Prodej na celá balení (4 kg):	balení	3 856,00	4 666,00
Prodej po jednotlivých kusech:	kus	48,20	58,32

### Kompletní popis:

Rutilbazická elektroda s výtěžností 140 % pro návar ve vodorovné poloze odolný silnému smirkovému otěru při mírných rázech. Pro šnekové dopravníky, bagrové zuby, sací čerpadla písku, mísící lopatky, krycí vrstvy drtících čelistí atd.

Náhrada za ESAB E-B 518 / OK 84.78.

Elektrody prodáváme i na jednotlivé kusy, jeden kus cca 50 gramů. Při objednávce uveďte požadovanou hmotnost elektrod, případně při odesílání objednávky v poznámce upřesněte počet kusů. Celé balení 4.0kg/80ks.

**U elektrod prodávaných po kusech je objednávaná hmotnost orientační, z důvodu prodeje na váhu. Skutečná hmotnost bude naúčtována při fakturaci - proto se může konečná fakturovaná částka mírně lišit. Děkujeme za pochopení.**

Svařovací parametry:  
Svařovací proud 90-130A  
Připojení =+/~.

návar 60 HRc  
1.vrstva na oceli s 0,15 % C 55 HRc

Chemické složení čistého svárového kovu:  
C 3,50%  
Si 1,00%  
Cr 35,0%  
Fe základ

Obrázek pouze ilustrační.