

SAMOZATMÍVACÍ KUKLA SPEEDGLAS 9100V



Nástupce oblíbené kukly Speedglas 9002.
Samozatmívací kukly 9100V jsou navrženy pro vyšší bezpečnost, pohodlí a výkon.

Velikost zorného pole: 93x45mm

Stupně zatmavení:

- stupeň 5 pro práci při svařování plamenem
- stupeň 8 pro svařování metodou TIG
- stupně 9-13 pro většinu obloukového svařování.

Objednací číslo: 501805

Výrobce: 3M

12 197,00 Kč
10 080,00 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	14 000,00	16 940,00
Dlouhodobě snižená cena -28%:	ks	10 080,00	12 197,00

Kompletní popis:

Nástupce oblíbené kukly Speedglas 9002.
Samozatmívací kukly 9100V jsou navrženy pro vyšší bezpečnost, pohodlí a výkon.

Velikost zorného pole: 93x45mm

Stupně zatmavení:

- stupeň 5 pro práci při svařování plamenem
- stupeň 8 pro svařování metodou TIG
- stupně 9-13 pro většinu obloukového svařování.

Speedglas 9100 vychází z více než 25 let profesních zkušeností s vývojem a výrobou vyjimečně spolehlivých a trvanlivých ochranných prostředků pro velmi náročné profesionální svářeče. 3 snímací senzory a 5 uživatelských úrovní citlivosti pro spolehlivou detekci svařovacího oblouku již od 1A. Revoluční ergonomický design hlavového kříže pro ještě větší komfort. Inovovaný design svářečského štítu zajistí větší zakrytí oblasti uší a krku. Integrovaný držák dioptrického skla.

Technické parametry:

Napájení: 2 ks vyměnitelné baterie

Zatmavení: DIN 5,8, 9 - 13

Ochrana UV/IR: DIN 13

Regulace zatmavení: vnitřní přepínač

Regulace citlivosti: skoková - vnitřní přepínač

Doba prosvětlení: vnitřní přepínač

Rychlost zatmavení: 0.1 ms při 23 °C

Počet senzorů: 3

Hmotnost: 400 g

Velikost průzoru: 93x45 mm

Vnější krycí folie: speciální tvar SP9100

Vnitřní krycí fólie: 90.5 x 42 mm

Doporučené položky k nákupu:



Ochranná fólie Speedglas 9100 přední (všechny typy V,X, XX)

Originální přední ochranná fólie pro samozatmívací kukly Speedglas 9100

132,00 Kč

109,00 Kč bez DPH
