

## ELEKTRODY ESAB OK 61.30 4.0MM/350MM



Elektroda s rutil-kyselým obalem a nízkým obsahem uhlíku pro svařování nerezavějících ocelí typu 19Cr10Ni, použitelná i pro stabilizované oceli podobného složení. Není vhodná tam, kde jsou vyžadovány creepové vlastnosti svarového kovu. Nízkonavlhavý obal poskytuje kvalitní svarový kov s možností použití ve všech polohách.

**Objednáací číslo:** 61304030G0

**Výrobce:** ESAB

**3 684,00 Kč**  
3 044,37 Kč bez DPH



### Informace o cenách:

|                                 | Jednotka | Bez DPH  | Včetně DPH |
|---------------------------------|----------|----------|------------|
| Základní cena:                  | kg       | 742,53   | 898,00     |
| Prodej na celá balení (4.1 kg): | balení   | 3 044,37 | 3 684,00   |
| Prodej po jednotlivých kusech:  | kus      | 40,72    | 49,27      |

### Kompletní popis:

Elektroda s rutil-kyselým obalem a nízkým obsahem uhlíku pro svařování nerezavějících ocelí typu 19Cr10Ni, použitelná i pro stabilizované oceli podobného složení. Není vhodná tam, kde jsou vyžadovány creepové vlastnosti svarového kovu. Nízkonavlhavý obal poskytuje kvalitní svarový kov s možností použití ve všech polohách.

**U elektrod prodávaných po kusech je objednávaná hmotnost orientační, z důvodu prodeje na váhu. Skutečná hmotnost bude naúčtována při fakturaci - proto se může konečná fakturovaná částka mírně lišit. Děkujeme za pochopení.**

Vhodnost pro svařování, např.:  
W.Nr. 1.4000, 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4311, 1.4541, 1.4550 a jiné

Typické chemické složení čistého svarového kovu:

C 0,03%  
Si 0,70%  
Mn 0,80%  
Cr 19,5%  
Ni 10,0%

Svařovací parametry:  
Svařovací proud 90-180A  
Připojení =+/~  
Výtěžnost: 105%

Balení v krabičkách 1.7kg (cca 31ks). Prodáváme i na jednotlivé kusy. Balení se může lišit dle aktuálních skladových zásob.