

ELEKTRODY OK 48.00 4.0X450MM (DOPRODEJ, JINÉ BALENÍ)



Nejrozšířenější OK bazická elektroda pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí především označení P235/S235 až P420/S420 aj. Použitelná pro všechny polohy svařování s výjimkou polohy shora dolů. Obal se sníženou navlhavostí poskytuje houževnatý svarový kov odolný proti praskavosti s nízkým obsahem vodíku.

Objednací číslo: 4800404200

Výrobce: neuveden

1 013,00 Kč
837,54 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

Kompletní popis:

Pouze do vyprodání zásob, došlo ke změnám balení

Nejrozšířenější OK bazická elektroda pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí především označení P235/S235 až P420/S420 aj. Použitelná pro všechny polohy svařování s výjimkou polohy shora dolů. Obal se sníženou navlhavostí poskytuje houževnatý svarový kov odolný proti praskavosti s nízkým obsahem vodíku.

Doporučený svařovací proud:

- 1,6mm - 30-55
- 2,0mm - 50-80
- 2,5mm - 80-110
- 3,2mm - 90-140
- 4,0mm - 125-210
- 5,0mm - 200-260
- 6,0mm - 220-340