


# Drát TIG AlMg5 pr. 2,4 (OK TIGROD 18.15 / TIGROD 5356)

www.svarecky-chrudim.cz -> Materiály pro svařování -> Dráty TIG hliník



Drát typu AlMg5 je nejpoužívanější drát pro svařování hliníkových slitin s obsahem hořčíku do 5%. Částečně vhodný pro svařování slitin odolných proti mořské vodě.

Předehřev 150-200°C

Vhodný pro AlMg1 až AlMg5, AlMg4Mn, AlMgSi1, AlZn4.5Mg1 a jiné.

Základní cena je účtována při odběru po jednotlivých kusech.

AKČNÍ CENA PLATÍ POUZE PŘI ODBĚRU CELÉHO BALENÍ 2.5kg (baleno v plastových tubách).

#### **Dovolujeme si vás upozornit:**

**Při zasílání kusových TIG drátů, dlouhých řezáků a ostatního metrového zboží připočítáváme k celkové částce +35,- Kč bez DPH.**

**Při objednávce celého balení drátů cena nebude účtována.**

**Děkujeme za pochopení.**

**Vážení zákazníci, dráty TIG a ostatní metrové pájky a tyčky nedoporučujeme odesílat přes přepravní službu ZÁSILKOVNA, z důvodu vyšší ceny přepravného. Pokud budete na této přepravní společnosti nadále trvat, bude zásilka odeslána až po schválení skutečné přepravní částky (cca 200,- Kč bez DPH). Děkujeme za pochopení.**

#### **Cenová nabídka:**

Popis	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
Základní cena	308,33 Kč	373,00 Kč
Cena za balení 2.50 kg:	770,83 Kč	933,00 Kč
Prodej již od jednoho kusu	3,70 Kč	4,50 Kč