

Svařovací poloautomat OMI 166 MIG/MAG

www.svarecky-chrudim.cz -> Svařovací technika -> Zdroje MIG/MAG Omicron



Klasický svářecí poloautomat pro svařování v ochranné atmosféře MIG-MAG. Konstrukce svařovacích poloautomatů OMI zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svářecí vlastnosti v široké oblasti použití. Při použití vhodné ochranné atmosféry lze svářet všechny druhy nízkolegovaných ocelí. Měděné vinutí trať a výkonné chlazení umožňuje užití svářecích poloautomatů pro dlouhodobé nasazení.

Výbava:

OMI 166 umožňuje elektronicky nastavit délku bodu, pomalých pulzů či přepnout stroj do režimu čtyřtakt. Všechny tyto funkce jsou řízeny mikroprocesorem. Eurokoncovkou je možné připojení hořáků 3,4,5 m. Stroj umožňuje změnu polaritu výstupního napětí pro sváření trubičkovým drátem bez použití ochranné atmosféry.

Svářecí drát 5kg

Zatěžovatel:

25% - 165A - 22,25V

60% - 70A - 17,5V

100% - 55A - 16,75V

Český výrobek.

Technické údaje (parametry):

napájecí napětí: 1x230V
proudový rozsah: 30-165A
hmotnost: 40kg
rozměry: 380x620x660

Cenová nabídka:

Popis	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
Základní cena	12 851,00 Kč	15 550,00 Kč
Trvale snížená cena (-2%)	12 530,60 Kč	15 162,00 Kč