

Elektrody Spezial pr.2,5x350mm OERLIKON

www.svarecky-chrudim.cz -> Svařování elektrodou -> Elektrody bazické



SPEZIAL je víceúčelová bazická elektroda s dvojitým obalem. Chemické složení obalu poskytuje elektrodě vyjímečné svařovací charakteristiky a velmi stabilní oblouk. Velmi dobře překleneje kořenové mezery, používá se tedy pro svařování kořenových vrstev a také pro svařování v polohách. Sklovitá struska se velmi dobře odstraňuje z povrchu sváru, garance vrubové houževnatosti do -30°C. Elektroda SPEZIAL získala renomé pro svojí spolehlivost při svařování ocelových konstrukcí, výrobě konstrukčních průmyslových celků a při výstavbě produktovodů a potrubních systémů.

Volba proudu a svařovací polohy:

DC+, AC >65V

polohy AC, PB PC, PD, PE, PF (všechny mimo svislé shora dolů)

průměr 2.0mm: 55-65A

průměr 2.5mm: 60-90A

průměr 3.2mm: 95-150A

Normalizované klasifikace:

EN ISO: 2560-A: E 38 3 B 12 H10

AWS: A5.1: E 7016-H8

Schválení:

ABS, BV, DB, DW, GL, LRS, RMRS, TÜV

Chemické složení:

C - 0.06%, Mn - 0.9%, Si - 0.7%, P

Mechanické vlastnosti:

Mez kluzu: >380MPa

Pevnost v tahu: 470-600MPa

Prodloužení A5: >25%

Charpy zkouška hořevnatosti ISO-V:

+20°C: >150 J

-30°C: >60J

Cenová nabídka:

Popis	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
Základní cena	165,00 Kč	200,00 Kč
Cena za bal 3.90 kg:	643,50 Kč	779,00 Kč
Prodej již od jednoho kusu	3,22 Kč	3,90 Kč