

# Elektrody Böhler FOX 7018 2,5mm \* 350mm

www.svarecky-chrudim.cz -> Svařování elektrodou -> Elektrody bazické



Nejběžnější bazická elektroda s garantovanými mechanickými vlastnostmi až do -30 °C vhodná pro nelegované oceli, odlitky, ocel nižší čistoty, s vyšším obsahem uhlíku, výplň pro návar těchto ocelí, kombinace s Hardox, konstrukce, zásobníky, kotle, díly strojů, automobilů, lodí.

Elektrody Böhler FOX 7018 jsou kvalitnější a levnější náhradou za E-B 121, E-B 123.

Průměr elektrody 2,5mm, délka 350mm  
Balení 4,1kg, karton obsahuje 4 balení.

ENISO/AWS:  
E 42 4 B 42 H5  
E 7018 H4R

Rm 540 N/mm<sup>2</sup>  
Re 400 N/mm<sup>2</sup>

Chemické složení:  
C-0.1%, Si-0.9%, Mn-1.1%, Fe-zbytek

Svařovací proud: 80-110A  
Rozsah pracovních teplot: -30 až +450 °C  
Výtěžnost: 115%

Použitelné pro základní materiály:

S185, S235JR, S275JR, E295, E335, S235JO, S275JO, S335JO, C22, C35, P235T1, P275T1, P235T2, P275T2, L240NB, L290NB, L290MB, P235GH, P265GH, P295GH, P275N, S275N, P275NH, P275NL1, S275NL1, P335N, S355N, P335NH, P355NL1, S335NL1, GP240R

ASTM např.

A 36, A 242, A 283 Gr. A-D, A 414 Gr.A-D, A 441, A 445, A516Gr.55-77, A 53 Gr.A-B, A106Gr.A-C, A 179, A 192, A 210Gr. A-1, A 285 Gr.A-C, A 414 Gr. A-C

Schválení:  
ABS,DNV,LR, LTSS,CE

## Cenová nabídka:

Popis	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
Základní cena	100,00 Kč	121,00 Kč
Cena za bal 4.10 kg:	410,00 Kč	496,00 Kč
Cena při odběru nad 16.4 kg (4 bal) <b>(-5%)</b>	389,50 Kč	471,00 Kč
Cena při odběru nad 49.2 kg (12 bal) <b>(-10%)</b>	369,00 Kč	446,00 Kč
Prodej již od jednoho kusu	2,22 Kč	2,70 Kč